

Hyundai IONIQ 6

Teknisk	77,4 kWt Longe Range RWD	77,4 kWt Long Range AWD
Drivstoff	Elektrisk	Elektrisk
Gir	Automat	Automat
Effekt	228 HK	325 HK
Dreiemoment	350Nm	605Nm
Utslipp	0 g/CO2	0 g/CO2
Motor		
Hestekrefter, maksimalt	228	325
Maksimalt dreiemoment (Nm)	350	605
Girkasse		
Type	Shift by wire	Shift by wire
Ytelse, forbruk og utslipp		
Maksimal hastighet, km/t	185	185
Akselerasjon 0-100 km/t, sek.	7,4	5,1
Forventet forbruk, kWt/100 km, 18" / 20" (WLTP)	14,3 / 16,0	15,1 / 16,9
Utslipp CO2 g/km	0	0
Utslipp NOx mg/km	0	0
Vekter (kg)		
Egenvekt med fører, kg	1985-2061	2095-2171
Min. nyttelast, kg (inkl. fører)	424	424
Maks. nyttelast, kg (inkl. fører)	500	500
Totalvekt, kg	2410	2520
Tilhengervekt ubremset, kg	750	750
Tilhengervekt bremsset, kg	1500	1500
Taklast, kg	80	80
Vektintervaller er veiledende, og utstyr vil kunne gi avvik.		
Dimensjoner		
Utvendig lengde, mm	4855	4855
Utvendig bredde, mm	1880	1880
Utvendig høyde, mm	1495	1495
Akselavstand, mm	2950	2950
Bakkeklaring, mm	141	141
Bakkeklaring til batteripakke, mm	150	150
Svingradius, m	5,91	5,91
Lasterom, l (VDA 211)	401	401
Bagasjerom foran, frunk, l	45	12
Bremser og understell		
Hjuloppheng foran	Macpherson strut	Macpherson strut
Hjuloppheng bak	Multi-Link	Multi-Link
Parkeringsbrems	Elektrisk	Elektrisk
Dekk og felg		
Felg	Lettmetallfelg	Lettmetallfelg
Felgdimensjon	18" / 20"	18" / 20"
Dekkdimensjon 18"	225/55R18	225/55R18
Dekkdimensjon 20"	245/40R20	245/40R20
Batteri og lading		
Ombordlader (kW), enfas / trefas	7 / 11 (10,5)	7 / 11 (10,5)
Lynlading (10-80%), minimum ladetid	18 minutter	18 minutter
Ladeport i bilen (standard)	Type2	Type2
Ladeport DC lading	Type2 CCS kombo	Type2 CCS kombo
Batteristørrelse i kWt	77,4	77,4
Batterispenning i Volt	697	697
Batterivekt, kg	479,2	479,2
Elektrisk rekkevidde i kilometer (WLTP) med 18" felg	614	583
Elektrisk rekkevidde i kilometer (WLTP) med 20" felg	545	519

Tekniske data er oppgitt etter WLTP

Det tas forbehold om eventuelle feil, trykkfeil, avvik eller endringer.