

Hyundai Kona electric



Ceník příslušenství

(platnost od 17.2. 2023)

Objednací číslo	Popis	MOC s DPH bez montáže	Čas montáže
Zabezpečení			
05NDMETATRAKTOP	Meta Trak - on-line sledování vozidla	6 869 Kč	0,5
99490ADE50	Bezpečnostní matice na kola - uzavřené (pouze pro alu disky)	1 496 Kč	0,2
Přepravní systémy			
H14NDHY0043	SET - TZ pevné + elektrika 13-pin LED kompatibilní (s přípravou, Hyundai konektor) + redukce (s přípravou Hyundai konektor)	17 291 Kč	4,2
H14NDHY0021	SET - TZ vertikálně odnímatelné + elektrika 13-pin LED kompatibilní (s přípravou, Hyundai konektor) + redukce (s přípravou Hyundai konektor)	26 607 Kč	4,2
H14NDHY0029	TZ + El 13-pin + redukce + nosič 3 - kola (příprava Hyundai konektor)	46 573 Kč	4,2
H25NDKONA2101	Střešní nosič + střešní box + obal na střešní nosič	26 949 Kč	0
H25NDJ9211ADE00	Střešní nosič Hyundai AL	7 700 Kč	0
<i>*využijte akční nabídky se slevou až 50% z uvedené ceny - více informací u vašeho prodejce</i>			
H14ND5HJ78V	Tažné zařízení Vapol, vertikálně odnímatelné	8) 11 637 Kč	2,2
H14ND4J747203	Elektro kabeláž k TZ Vapol, 13-pin (pro vozy bez přípravy)	5 466 Kč	2
H14ND4J747200	Elektro kabeláž k TZ Vapol, 13-pin (pro vozy s přípravou)	5 808 Kč	2
J9211ADE00AL	Střešní nosič - hliník	1) 9 886 Kč	0,2
J9211ADE00ST	Střešní nosič - ocel	1) 8 125 Kč	0,2
H25NDNPB1704CCR	Střešní box Hyundai - stříbrný lesklý 190	11 321 Kč	0
H25NDNPB1705CCR	Střešní box Hyundai - černý lesklý 190	11 321 Kč	0
H25NDNPB1804CCR	Střešní box Hyundai - stříbrný lesklý 205	13 381 Kč	0
H25NDNPB1805CCR	Střešní box Hyundai - černý lesklý 205	13 381 Kč	0
99730ADE10	Střešní box Hyundai 330, nosnost až 75kg - lesklá černá (144x86x37,5)	20 358 Kč	0,3
99700ADE10	Nosič kola Active (včetně U-adaptéru)	6 072 Kč	0,2
99700ADE00	Nosič kola Bike carrier Pro (vyžaduje adaptér 99700ADE90)	10 932 Kč	0,2
99701ADE10	Nosič lyží & snowboardu, originál pro 4 páry lyží / 2 snowboardy	4) 6 714 Kč	0,3
99701ADE00	Nosič lyží & snowboardu, originál pro 6 párů lyží / 4 snowboardy	4) 7 422 Kč	0,3
99701ADE90	U-adaptér k ocelovému střešnímu nosiči	5) 1 404 Kč	0,1
55700SBA10	Nosič Xtender, 6 párů lyží / 4 snowboardy, vysouvací	8 441 Kč	0,1
Vnější výbava - kola			
J9F40AK200	Lité kolo 17"	3) 8 009 Kč	0,3
K4F40AK000	Lité kolo 17"	3) 8 690 Kč	0,3
J9401ADE00	Lité kolo 17"	3) 5 963 Kč	0,3
J9401ADE00PAC	Lité kolo 17"	3) 4 921 Kč	0,3
F2F40AK990	Sada TPMS ventilků	7 284 Kč	0,6
Vnější výbava			
J9272ADE00TR	Ochranná fólie zadního nárazníku, transparentní	1 208 Kč	0,2
J9272ADE00BL	Ochranná fólie zadního nárazníku, černá	1 206 Kč	0,2
99272ADE00	Ochranná fólie vnějších madel	784 Kč	0,3
J9450ADE00ST	Prahové lišty - chrom, set 4 ks	2 906 Kč	0,4
99451ADE00BL	Ochranná prahová fólie - černá (set 4 kusů)	1 235 Kč	0,3

Benefity*

99451ADE00TR	Ochranná prahová folie - transparentní (set 4 kusů)	1 235 Kč	0,3
J9491ADE10ST	Lišta pátých dveří - kartáčovaná ocel	2 944 Kč	0,3
J9491ADE00ST	Lišta pátých dveří - chrom	2 742 Kč	0,3
K4F46AK000	Lapače nečistot, přední	1 231 Kč	0,3
O05ND114KFRFDG	Parkovací snímače 4 čidla přední	5 634 Kč	3
O05ND SW4F	Vypínání předních senzorů	727 Kč	0,5
O05NDSPEEDSNSH	Automatická aktivace OEM předních park. senzorů (pro úroveň výbavy Style Premium)	2 391 Kč	0,7
K4F46AK100	Lapače nečistot, zadní	1 231 Kč	0,3
J9723ADE00	Clona proti slunci	2 741 Kč	0
Vnitřní výbava a komfort			
99710ADD00	Podsedák	952 Kč	0
99760ADD02	Dětská sedačka ONE 360	13 528 Kč	0
99760ADD03	Dětská sedačka PREMIUM ISOFIX	9 777 Kč	0
99110ADD00	Ochrany kryt sedadla Basic	489 Kč	0
99970ADD01	Ochrany kryt sedadla Premium	1 606 Kč	0
99760ADD00	Organizér na zadní stranu sedadla	680 Kč	0
99760ADD01	Zpětné zrcadlo na sedadlo	541 Kč	0
*využijte akční nabídky benefit k novému vozu 50% z uvedené ceny k novému vozu/ 30% ostatní vozy - více informací u vašeho prodejce			
K4131ADE00	Gumové koberce	2 019 Kč	0
K4143ADE00	Textilní koberce velur	2 072 Kč	0
H19ND910111	Textilní koberce - velur	1 583 Kč	0
J9120ADE00	Koberec do zavazadlového prostoru bez rozšíření v pravém rohu, KONA logo	1 798 Kč	0
J9120ADE10	Koberec do zavazadlového prostoru, oboustranný, bez rozšíření v pravém rohu, Hyundai logo	1 798 Kč	0
J9120ADE20	Koberec do zavazadlového prostoru s rozšířením v pravém rohu, KONA logo	1 869 Kč	0
J9122ADE00	Vana do zavazadlového prostoru bez rozšíření v pravém rohu	2 080 Kč	0
J9122ADE20	Vana do zavazadlového prostoru s rozšířením v pravém rohu	2 080 Kč	0
99650ADE20	LED osvětlení předního prostoru nohou - modré (set 2ks)	3 225 Kč	1
99650ADE20W	LED osvětlení předního prostoru nohou - bílé (set 2ks)	3 225 Kč	1
99651ADE00	LED osvětlení prostoru otevřených předních dveří (set 2ks)	3 346 Kč	1
99651ADE00H	LED osvětlení prostoru otevřených předních dveří - Hyundai logo (set 2ks)	3 347 Kč	1
J9651ADE00	LED osvětlení prostoru otevřených předních dveří - Kona logo (set 2ks)	3 043 Kč	2
99652ADE00	LED osvětlení zavazadlového prostoru a pátých dveří - bílé	3 857 Kč	1,5
99651ADE99	LED connection kit	829 Kč	0
99770ADE10	Šatní ramínko, odnímatelné	2 168 Kč	0
J9150ADE00	Oddělovací mříž zavazadlového prostoru, vyjímatelná	9 791 Kč	0,3
85790F2000TRY	Sít do dna zavazadlového prostoru	1 424 Kč	0,1
H19ND910000	Obal na střešní nosič	990 Kč	0
99123ADE00	Organizér do zavazadlového prostoru (27x35x50 cm)	1 742 Kč	0
H19ND910001	Podložka pod dětskou sedačku	593 Kč	0
H19ND910087	Sada žárovek H7, H1, HB3	357 Kč	0
H19ND910101	Povinná výbava H7, H1, HB3, pouzdro	1 471 Kč	0
H19ND910053	Pouzdro na dokumenty	133 Kč	0
H19ND909991	Trojúhelník výstražný homologovaný	128 Kč	0
H19ND909993	Autolano vlečné POP2	87 Kč	0
H19ND909994	Náplň autolékárničky velikost I.	180 Kč	0
H19ND910019	Autolékárnička - malá	223 Kč	0
H19ND909996	Vesta výstražná oranžová (dle EN ISO 20471)	93 Kč	0
H19ND910021	Hasicí přístroj 1kg	341 Kč	0

Nabíjecí stanice

H22NDGLA1Y5CY00	Nabíjecí stanice INCH HOME Lite 22kW, 3 fáze	25 295 Kč	0
99632ADE003A	Nabíjecí kabel - 3 fáze, 5m	15 574 Kč	0
H22NDKABEL1F	Nabíjecí kabel 1 fázový - spirálový	12 773 Kč	0
H22NDKABEL3F	Nabíjecí kabel 3fázový - spirálový	13 616 Kč	0

Dovozce si vyhrazuje právo změny cen, provedení a technických parametrů bez předchozího upozornění.
Ceny nezahrnují lakovací práce a spotřební instalační materiál.

- 1) Pouze pro vozidla s podélnými ližinami.
- 2) Ramínko je nutné demontovat, pokud je zadní sedadlo za ním obsazeno.
- 3) Disk lze použít pouze pokud je uveden v TP u daného vozidla, nelze dodatečně dopsat do TP.
- 4) Originálně vyrobené pro T-uchycení, v opačném případě je nutné doobjednat U-adapter (99701ADE90).
- 5) Společně s příslušenstvím 99701ADE00; 99701ADE10 (doporučené pro ocelové příšňíky a střešní nosiče).
- 6) Pouze pro vozy s automatickým otevíráním/zavíráním oken u předních sedadel.
- 8) Pouze pro vozy České produkce.
- 9) K instalaci je potřeba doobjednat LED connection kit 99651ADE99.

Na cenu montáže se informujte u svého autorizovaného prodejce.



VYKONOVÉ PARAMETRY NABÍJECÍ STANICE

JMENOVITÉ NAPĚTÍ (JEDNOFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ)	230V AC (-10%, +10%) a 120V AC (-10%, +10%) podporováno
JMENOVITÉ NAPĚTÍ (TŘÍFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ)	400V AC (-10%, +10%) a 208V AC (-10%, +10%) podporováno
JMENOVITÝ PROUD NA FÁZI	Max. 32A na fázi * Třířákový model 3x32A, jednořákový model 1x32A * Lze upravit nastavením stanice
MAXIMÁLNÍ NABÍJECÍ PROUD	7,4 kW (jedna fáze) a 22 kW (tři fáze) * Maximální výkon lze upravit nastavením stanice
FREKVENCE	47Hz - 63Hz
PODPOROVANÉ SYSTÉMY UZEMNĚNÍ	Nabíjecí stanice musí být řádně uzemněna. Podporované systémy uzemnění: TN-S, TN-C, TN-C-S a ze zvláštních podmínek TT. Pokud je to možné, doporučuje se lokální uzemnění.
SPOTŘEBA ZAŘÍZENÍ V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU	Mezi 1 - 3W
PŘEPĚTOVÁ CITLIVOST ZAŘÍZENÍ	Kategorie II EN60664

VÝSTUP NABÍJECÍ STANICE

POČET VÝSTUPŮ NABÍJECÍ STANICE (EVSE)	1 (zásuvka)
JMENOVITÉ NAPĚTÍ (VOZIDLO S JEDNOFÁZOVÝM PALUBNÍM USMĚRŇOVAČEM)	Nepájecí napětí 230 V AC (-10%, +10%) a 120 V AC (-10%, +10%) * Jmenovité napětí palubní nabíječky do auta závisí na specifikaci vozu a obvykle dosahuje hodnot mezi 100 V DC a 500 V DC.
JMENOVITÉ NAPĚTÍ (VOZIDLO S TŘÍFÁZOVÝM PALUBNÍM USMĚRŇOVAČEM)	Nepájecí napětí 400 V AC (-10%, +10%) a 208 V AC (-10%, +10%) * Jmenovité napětí palubní nabíječky do auta závisí na specifikaci vozu a obvykle dosahuje hodnot mezi 100 V DC a 500 V DC. * Třířákový model lze nabíjet vozidlo s jednořákovým i třířákovým palubním usměrňovačem
JMENOVITÝ PROUD NA FÁZI	Max. 32A na fázi * Třířákový model 3x32A, jednořákový model 1x32A * Lze upravit nastavením stanice
MAXIMÁLNÍ NABÍJECÍ PROUD	7,4 kW (jedna fáze) a 22 kW (tři fáze) * Lze upravit nastavením stanice
TYP NABÍJECÍ ZASUVKY	Zásuvka Type 2 * Podpora IEC 62196-2

ELEKTRICKÁ OCHRANA

INTEGROVANÉ OCHRANY	Ochrana proti úniku DC proudu Proudový chránič RCD Type A	
PŘEPĚTOVÁ OCHRANA	Doporučeno instalovat do rozveděče	Doporučeno

MĚŘENÍ		
MĚŘIČ SPOTŘEBY MID	Měřič spotřeby (MID) je potřeba instalovat do rozvedče	Volitelné
KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ S CHYTROU DOMÁCNOSTÍ NEBO DOZOROVÝM CENTREM		
GSM	Není podporováno	
ETHERNET	Není podporováno	
WI-FI	Není podporováno	
PLC	Není podporováno	
KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ S ELEKTROMOBILY		
IEC 61851	Podporovány standardní verze od roku 2017 * Všechny vozidla zároveň podporují starší verze	●
KOMUNIKAČNÍ PROTOKOLY		
OCPP	Není podporováno	
WEB API	Není podporováno	
MODBUS TCP SERVER	Není podporováno	
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ		
STAVOVÁ LED DIODA	Signalizuje aktuální stav nabíjecí stanice	●
WEBOVÉ ROZHRANÍ PRO LOKÁLNÍ UŽIVATELE A ÚDRŽBU	Není podporováno	
OSTATNÍ FUNKCE UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ		
NÁPOVĚDA INTEGROVANÁ DO OBRAZOVKY	Není podporováno	
PODPORA VÍCE JAZYKŮ	Není podporováno	
MOŽNOST ZOBRAZENÍ LOGA SPOLEČNOSTI NEBO REKLAMNÍHO SDĚLENÍ	Není podporováno	
MOŽNOST PŘÍSTUPU DO STANICE A AKTIVACI NABÍJENÍ		
RFID KARTY	Není podporováno	
PLUG & CHARGE	Áno	●
MOBILNÍ APLIKACE	Není podporováno	
SMS	Není podporováno	
PIN KÓD	Není podporováno	

ZÁKLADNÍ MECHANICKÉ PARAMETRY

ROZMĚRY (V x Š X H)	45 x 27 x 13,5cm
HMOTNOST	Model se zásuvkou 6,3 kg
ROZMĚRY VČETNĚ BALENÍ (V x Š X H)	Model se zásuvkou 60 x 40 x 18cm
HMOTNOST VČETNĚ BALENÍ	Model se zásuvkou 7,5 kg
MATERIÁL TĚLA STANICE	Jednotlivě hliník + krycí kryt z polykarbonátu LEXAN
BARVA	Šedá

ZÁKLADNÍ MECHANICKÉ PARAMETRY

VSTUP PRIVODNÍHO KABELU	Silové kabely lze do stanice standardně zavést ze zadní strany ve spodní části nabíjecí stanice nebo ze spodní strany nabíjecí stanice. V případě použití odseřovací podložek montážního rámu, které jsou součástí balení, pak také z horní strany (kabel je veden ze stanice zhora až ke spodní průchodce)
ROZMĚRY SILOVÉHO KABELU	Od 3 x 2,5mm ² do 5x 10mm ² * Na požádek lze také použít kabel 5x15mm ²

ENVIROENTÁLNÍ PARAMETRY

TŘÍDA KRYTÍ	Model se zásuvkou IP54	●
PROVOZNI TEPLŮTA	-20°C + 65°C	●
SKLADOVACÍ TEPLŮTA	-20°C + 70°C	●
VLHKOST	90% * Relativní vlhkost	●
NADMOŘSKÁ VÝŠKA	2000m	●

OCHRANA PROTI VANDALISMU

MECHANICKÁ ODOLNOST	IK10	●
ZÁMEK ZÁSUVKY	Není podporováno	

UDRŽBA

ZPŮSOB ČISTĚNÍ	Čistý hadřík, voda bez alkoholu	●
----------------	---------------------------------	---

SPRÁVA VÝKONU

OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A CEN	Není podporováno	
OCHRANA HLAVNÍHO JISTIČE PROTI PŘETÍŽENÍ BEZ NUTNOSTI NAVYŠOVAT JEHO HODNOTU	Není podporováno	
SPRÁVA SKUPINY NABÍJEČÍCH STANIC (CLUSTROVÁNÍ)	Není podporováno	
PŘIPOJENÍ DO DOZOROVÉHO CENTRA A ŘÍZENÍ SPOTŘEBY	Není podporováno	

