

## TECHNICKÉ ÚDAJE

i20 N

<b>KAROSERIA</b>	
Karoséria	5-dverová
<b>ROZMERY</b>	
Celková dĺžka (mm)	4 075
Celková šírka (mm)	1 775
Celková výška (mm)	1 440
Rázvor (mm)	2 580
Rozchod vpredú (mm)	1 544,2
Rozchod vzadu (mm)	1 541,5
Polomer otáčania (m)	5,38
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	130
Batožinový priestor (l) základný min. – max./sklopené sedačky – podľa VDA 211/214	352 / 1 165
<b>MOTOR</b>	
<b>1,6 T-GDi</b>	
Typ	zážihový radový
Zdvihový objem motora (cm <sup>3</sup> )	1 598
Druh paliva	BA 95 B
Počet valcov	4
Kompresný pomer	10,0 : 1
Max. výkon (kW/k.ot./min.)	150 / 204 / 5 500 – 6 000
Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.)	275 / 1 750 – 4 500
Príprava zmesi	priame vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l)	40
<b>PREVODOVKA &amp; POHON</b>	
Typ	6-stupňová manuálna
Pohon	4 x 2
<b>DYNAMICKÉ VLASTNOSTI</b>	
Max. rýchlosť (km/h)	230
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	6,2
<b>SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)</b>	
Cyklus	8,6
- nízky	6,7
- stredný	6,0
- vysoký	7,4
- veľmi vysoký	7,0
- kombinovaný	
<b>CO<sub>2</sub> (g/km)</b>	
Kombinovaný cyklus	158,0
<b>HMOTNOSTI</b>	
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg)	1 190 – 1 220
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)	1 650
Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	1 110
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	450
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	70
<b>RIADENIE</b>	
Typ	hrebeňové s posilňovačom riadenia
<b>NÁPRAVY</b>	
Predná	McPherson so stabilizátorom
Zadná	spriahnutá so skrtnou priečkou
<b>BRZDY</b>	
Predné	kotúčové s vnútorným chladením
Zadné	kotúčové
<b>PNEUMATIKY</b>	
Rozmer pneumatík	215/40 R18

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

## Servisný interval:

10 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr



Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.