

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## i30 kombi FL

### KAROSÉRIA

Karoséria 5-dverová kombi

### ROZMERY

Celková dĺžka (mm)	4 585
Celková šírka (mm)	1 795
Celková výška (mm)	1 475
Rázvor (mm)	2 650
Rozchod vpredú (mm)	1 573 - 1 559 (podľa rozmeru diskov)
Rozchod vzadu (mm)	1 581 - 1 567 (podľa rozmeru diskov)
Polomer otáčania (m)	5,3
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	140
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/212	602 / 1 650

MOTOR	1,5 DPi	1,0 T-GDi	1,5 T-GDi 48V Mild Hybrid	1,6 CRDi MP	1,6 CRDi HP 48V Mild Hybrid
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	vznetový radový	vznetový radový
Zdvihový objem motora (cm <sup>3</sup> )	1 498	998	1 482	1598	1598
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	NM	NM
Počet valcov	4	3	4	4	4
Kompresný pomer	11:1	10,5:1	10,5:1	15,9:1	15,9:1
Max.výkon (kW/ot/min)	81 / 110 / 6 000	88 / 120 / 6 000	117 / 159 / 5 500	85 / 115 / 4 000	100 / 136 / 4 000
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)	144 / 3 500	172 / 1 500-4 000	253 / 1 500-3 500	280 / 1 500-2 750	300 / 1 500-2 500
Príprava zmesi	viacbodové vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	Common Rail System	Common Rail System
Objem palivovej nádrže (l)	50				

### PREVODOVKA & POHON

Typ	manuálna	manuálna	dvojspojková	manuálna	dvojspojková	manuálna	dvojspojková	manuálna	dvojspojková
Počet stupňov	6	6	7	6	7	6	7	6	7
Počet náprav / poháňaných	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná

### VÝKONY

Max. rýchlosť (km/h)	187	196	196	210	210	192	192	200	200
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	12,6	11,4	11,4	8,6	8,8	11,1	11,1	10,4	10,1

### SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)

Cykly	8,0 - 8,1	6,9 - 7,4	7,3 - 7,6	6,9 - 7,7	7,6 - 7,8	5,7 - 5,8	5,7	5,2 - 5,7	5,8 - 5,9
- nízky	8,0 - 8,1	6,9 - 7,4	7,3 - 7,6	6,9 - 7,7	7,6 - 7,8	5,7 - 5,8	5,7	5,2 - 5,7	5,8 - 5,9
- stredný	6,1 - 6,3	5,3 - 5,8	5,6 - 6,1	5,5 - 6,4	5,4 - 6,2	4,3 - 4,4	4,4	4,3 - 4,9	4,6 - 4,7
- vysoký	5,4 - 5,5	4,7 - 5,3	4,9 - 5,5	4,9 - 5,7	4,7 - 5,5	3,8 - 4,0	4,0	3,9 - 4,7	4,0 - 4,5
- veľmi vysoký	6,3 - 6,4	5,7 - 6,5	5,8 - 6,7	5,8 - 6,8	5,7 - 6,5	4,8 - 4,9	4,9 - 5,0	5,1 - 6,0	5,3 - 5,6
- kombinovaný	6,0 - 6,1	5,4 - 6,1	5,6 - 6,2	5,5 - 6,4	5,5 - 6,2	4,5 - 4,6	4,6 - 4,7	4,6 - 5,3	4,8 - 5,1

### CO2 (g/km)

Kombinovaný cyklus	136 - 138	123 - 137	128 - 142	125 - 145	125 - 140	118 - 121	121 - 122	120 - 139	126 - 134
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

### HMOTNOSTI

Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	1 206 - 1 384	1 241 - 1 399	1 271 - 1 429	1 277 - 1 435	1 307 - 1 465	1 340 - 1 498	1 370 - 1 528	1 340 - 1 498	1 370 - 1 528
Celková hmotnosť (kg)	1 800	1 840	1 870	1 860	1 890	1 920	1 950	1 920	1 950
Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	1 200	1 000	700	1 410	1 410	1 500	1 500	1 500	1 500
Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	300	600	300	600	600	650	650	650	650
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	80								

### RIADENIE

Typ hrebeňové s posilňovačom riadenia

### ZAVESENIE

Predných kolies	McPherson so stabilizátorom		
Zadných kolies	spriahnutá náprava so skrutnou priečkou	spriahnutá náprava so skrutnou priečkou *	nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

### BRZDY

Predné	kotúčové s vnútorným chladením
Zadné	kotúčové

### PNEUMATIKY

Rozmer pneumatík 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17, 225/40 R18

\* výbavy N Line a N Line+ sú vybavené nezávislým viacprvkovým zavesením so stabilizátorom

**Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie**

### Servisný interval:

15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - všetky benzínové motorizácie  
30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr - všetky dieselové motorizácie



Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.