

ROZMERY

Celková dĺžka (N Line) (mm)	4 500 (4 510)
Celková šírka (mm)	1 865
Celková výška (mm)	1 650
Rázvor (mm)	2 680
Rozchod vpredu (mm) R19	1 615
Rozchod vzadu (mm) R19	1 622
Polomer otáčania (m)	5,46
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	170
Batožinový priestor (l) základný min. - max./sklopené sedačky - podľa VDA 211/214	558/1 721

MOTOR

1,6 T-GDI Plug-in Hybrid

Typ	zážihový radový
Zdvihový objem motora (cm ³)	1 598
Druh paliva	BA 95 B
Počet valcov	4
Kompresný pomer	10,5 : 1
Max. výkon (kW/k/ot./min.)	132,4/180/5 500
Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.)	265/1 500 - 4 500
Príprava zmesi	priame vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l)	42

ELEKTROMOTOR & BATÉRIA

Typ	synchronný s permanentným magnetom
Max. výkon (kW/k)	66,9/91
Max. krútiaci moment (Nm)	304
Typ batérie	Li-Ion polymer
Kapacita batérie (kWh)	13,8
Napätie batérie (V)	360
Príkon palubnej nabíjačky OBC pri dobíjaní striedavým prúdom (kW)	7,2
Maximálny dojazd na elektrinu podľa WLTP (km)	62

CELKOVÝ VÝKON HYBRIDNÉHO SYSTÉMU

Max. výkon (kW/k/ot./min.)	195/265/5 500
----------------------------	---------------

PREVODOVKA & POHON

Typ	6-stupňová automatická
Pohon	4 x 4

DYNAMICKÉ VLASTNOSTI

Max. rýchlosť (km/h)	191
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	8,2

SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)

Kombinovaný cyklus	1,4
--------------------	-----

CO₂ (g/km)

Kombinovaný cyklus	31,4
--------------------	------

HMOTNOSTI

Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg)	1 818 - 1 924
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)	2 415
Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	1 350
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	750
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	100

RIADENIE

Typ	hrebeňové s elektrickým posilovačom riadenia
-----	--

NÁPRAVY

Predná	nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom
Zadná	viacprvková

BRZDY

Predné	kotúčové s vnútorným chladením
Zadné	kotúčové

PNEUMATIKY

Rozmer pneumatik	235/50 R19
------------------	------------

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Záruka na trakčnú batériu: 8 rokov/160 000 km

Servisný interval:

15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

