



DECLARATION DE PERFORMANCE

no. 0010_SupraCem_2015-01-01

- 01_ Code d'identification unique du produit type : **KNGIXEWQ - SupraCem**
- 02_ Usage(s) prévu(s) : Mortier d'enduit intérieur et extérieur d'usage courant GP
- 03_ Fabricant :
N. & B. Knauf & Co SComm/CommV
Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique
Téléphone : +32 4 273 83 30 | Fax : +32 4 273 83 30 | info@knauf.be
- 05_ Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : système 4
- 06_ Norme harmonisée : EN 998-1 : 2016

Organisme(s) notifié(s) : MPA Dresden (n° 0767) for fire reaction
- 07_ Performance(s) déclarée(s) :

Réaction au feu	A2-s1,d0
Adhérence à l'issue	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - FP: A, B or C
Absorption d'eau	W 2
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau μ	$\mu \leq 25$
Conductivité thermique $\lambda_{10,dry}$	$\leq 0,82 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$ for P = 50% - $\leq 0,89 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$ for P = 90%
Durabilité	NPD
Substances dangereuses	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus, et est disponible sur le site www.knauf.be.

Signé pour le fabricant en son nom par :
Patrick RENARD, Directeur général Knauf Belgique
Engis, le 1/01/2015