

Knauf – Một trong những Tập đoàn chuyên cung cấp Giải pháp vật liệu nhẹ hàng đầu thế giới.

**Knauf**, Tập đoàn sản xuất vật liệu xây dựng gốc thạch cao đến từ CHLB Đức, hoạt động kinh doanh tại 90 quốc gia trên thế giới, đã sở hữu **Sheetrock** – một phần trong thương vụ mua lại USG năm 2018. Thương vụ sáp nhập này đã củng cố vị thế của Tập đoàn, tạo cơ hội để Knauf có khả năng cung cấp các **Sản phẩm và Giải pháp** vật liệu nhẹ với **công nghệ tiên tiến**, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, **chi phí hợp lý** nhằm hỗ trợ Khách hàng xây dựng các công trình và hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

**Knauf – Một trong những thương hiệu hàng đầu đến từ CHLB Đức giúp thiết kế Không gian sống an toàn và tiện nghi hơn.**



#### CÔNG TY TNHH KNAUF VIỆT NAM

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH:  
Tầng 7, Tòa nhà Harbour View,  
Số 35 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1,  
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: +84 28 3915 1400  
Fax: +84 28 3915 1405

NHÀ MÁY HỒ CHÍ MINH:  
Lô B3a, Khu công nghiệp Hiệp Phước,  
Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè,  
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: +84 28 3781 8439  
Fax: +84 28 3781 8440

VĂN PHÒNG HÀ NỘI:  
Tầng 8, Tòa nhà TNR,  
Số 54A, Nguyễn Chí Thanh,  
Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84 24 3791 8412  
Fax: +84 24 3791 8413

NHÀ MÁY HẢI PHÒNG:  
Khu đất CN 4.4A, Khu công nghiệp Đình Vũ thuộc  
KKT Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An,  
TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: +84 225 883 0660  
Fax: +84 225 883 0686



[www.knauf.com/vi-vn](http://www.knauf.com/vi-vn) | [info-vn@knauf.com](mailto:info-vn@knauf.com) | <https://www.facebook.com/knaufvietnam>

**Ghi chú:** Thông tin trong cuốn tài liệu này nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Tất cả các sản phẩm, quy cách và yêu cầu kỹ thuật có thể sẽ thay đổi tùy theo khu vực địa lý và mục đích sử dụng. Hãy liên hệ Đại diện Knauf gần nhất để nhận được các tư vấn và hỗ trợ về các sản phẩm và giải pháp của Công ty.

Tài liệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Knauf Việt Nam. Lần cập nhật: Tháng 04/2024



## STANDARDSHIELD

Tấm Thạch Cao Tiêu Chuẩn

# STANDARDSHIELD

Công nghệ nhẹ: Dễ dàng vận chuyển và lắp đặt

## Tấm Thạch Cao Tiêu Chuẩn STANDARDSHIELD

Là sản phẩm của Tập đoàn Knauf đến từ Cộng hòa liên bang Đức. Tấm Thạch cao Tiêu chuẩn STANDARDSHIELD được thiết kế và sản xuất theo công nghệ tiên tiến, cung cấp các giải pháp trần và vách ngăn trong nhà.

### Ưu điểm

- > Vật liệu nhẹ, thi công nhanh
- > Thân thiện với môi trường
- > Không chứa hợp chất độc hại

### Sản phẩm đồng bộ từ Knauf

Tấm Thạch cao Tiêu chuẩn STANDARDSHIELD nên được lắp đặt với Hệ khung xương kim loại Trần và Vách ngăn Knauf hoặc được chấp thuận bởi Knauf để đạt hiệu quả cao nhất.

### Tiêu chuẩn:

- > QCVN 16:2019/ BXD
- > TCVN 8256
- > ASTM 1396

### Bảo quản & Thi công lắp đặt:


Bảo quản & thi công lắp đặt trong điều kiện khô ráo, không ẩm ướt (chịu tác động của mưa, thấm, kém thông gió trong điều kiện độ ẩm cao kéo dài).

### Quy cách sản phẩm

Độ dày (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều dài (mm)	Trọng lượng trung bình (kg/m <sup>2</sup> )	Loại cạnh
9	1210	2420	5.5	SE/ TE(*)
	1220	2440	5.5	SE/ TE(*)
12.7	1220	2440	8.7	TE/ SE(*)

Các giá trị trong bảng là giá trị danh nghĩa  
Loại cạnh: SE - Cạnh vuông/ TE - Cạnh vát.  
(\*) Sản phẩm được sản xuất theo đơn đặt hàng.

Mặt trước



Mặt sau



KNAUF STANDARDSHIELD

# GIẢI PHÁP TIN CẬY ĐẾN TỪ ĐỨC



Thương hiệu Đức



Giải pháp đồng bộ



Thẩm mỹ và thân thiện môi trường

### Giải pháp Hệ Trần Knauf

Giải pháp Hệ Trần	Độ dày tấm (mm)	Số lớp tấm	Khoảng cách thanh chính tối đa – tấm cách tâm (mm)	Khoảng cách thanh phụ tối đa – tấm cách tâm (mm)
Supra	9.0/ 12.7	1	1200	406
Pro	9.0	1	1100	406
Xtra	9.0	1	1000	406

Các giá trị trong bảng là kích thước danh nghĩa  
Giá trị tham khảo khi sử dụng đồng bộ sản phẩm từ Tập đoàn Knauf  
Khoảng cách bước khung cần được tính toán phù hợp với điều kiện thi công thực tế

### Giải pháp Hệ Vách Knauf

Giải pháp Hệ Vách	Kích thước khung SupraWall (mm)	Số lớp khung x Bước khung (mm)	Số lớp tấm x Độ dày tấm (mm)	Tổng độ dày vách (mm)	Chiều cao vách tối đa (m)	Chống cháy EI (*) (phút)	Cách âm, STC/Rw (**) (dB)
SafeWALL	64	1 x @610	1 x 12.7	92	3.7	-	39
	76	1 x @610	1 x 12.7	104	4.2	-	41
	92	1 x @610	1 x 12.7	120	4.6	-	42
	102	1 x @610	1 x 12.7	130	4.9	-	42
QuietWALL	51	2 x @610	2 x 12.7	157	4.6	60	55
	76	1 x @610	2 x 12.7	129	5.1	60	50
	92A	1 x @610	2 x 12.7	145	5.7	60	55

Các giá trị trong bảng là kích thước danh nghĩa  
Vách ngăn trong nhà và không chịu tải  
(\*) Giá trị tham khảo khi sử dụng đồng bộ sản phẩm từ Tập đoàn Knauf  
(\*\*) Bông cách âm có độ dày 50mm, khối lượng riêng 40kg/m<sup>3</sup>  
(TN) Có kết quả thử nghiệm