

Fugenfrisch

zur Farbauffrischung alter Fugen



Anwendungsbereiche:

- Fugenfrisch ist ein Spezialprodukt zur Erneuerung und Renovierung von unansehnlich oder scheckig gewordenen, zementgebundenen Mörtelfugen
- Für zementgebundene Mörtelfugen zwischen glasierten, nicht saugenden Fliesen, Kacheln, Mosaik- und Glasbausteinen im Wandbereich
- Einsatzbereich **innen**

Produkteigenschaften:

- Fugenfrisch wirkt überdeckend, färbend und bildet auf der Fuge einen wasserbeständigen Anstrich. Durch fungizide Zusatzstoffe wird gleichzeitig der Befall von Stockflecken nachhaltig gehemmt.
- Farbtöne: weiß, silbergrau und manhattan

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Dichte:	ca. 1,5 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 8,5
Aussehen:	dickflüssig
Geruch:	Fast geruchlos
Verarbeitungstemperatur:	5 – 30 °C
Ergiebigkeit:	abhängig vom Fliesenformat

Materialtechnische Daten

Materialbasis:	Reinacrylatdispersion, Titanoxide, Kreide, Pigmente, Duft- und Hilfsstoffe, Verdickungsmittel, Konservierungsmittel
Lagerfähigkeit:	36 Monate
Lagerbedingungen:	Kühl, frostfrei, trocken
Lieferform:	250 ml-Polyethylenflasche mit Spezialschwamm in Umverpackung aus Pappe
Ident.-Nummer / EAN-Code:	Knauf Fugenfrisch manhattan 250 ml 146249 / 4006379074150 silbergrau 250 ml 146250 / 4006379074167 weiß 250 ml 146248 / 4006379074143

Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung:	Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen.
Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung Abfallentsorgung:	Verpackungen restentleeren. Mit Wasser reinigen. Nach dem Reinigen wiederverwerten. Ungereinigte, entleerte Behälter wie volle handhaben. Recycling oder Entsorgung gemäß den gültigen gesetzlichen Bestimmungen.
EAK-Code:	20 01 29* - Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 15 01 10* - Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet

Sicherheitshinweise:

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
 P260 - Keine Stäube oder Nebel einatmen
 P262 - Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen
 EUH Sätze : EUH208 - Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
 EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich
 EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen

Behandelte Ware gemäß Verordnung (EU) Nr.528/2012 zur Gewährleistung der Haltbarkeit.
 VOC-Gehalt: 0,125 % (2,0 g/L)

Einsatzgebiete:

Knauf Fugenfrisch eignet sich zum Behandeln aller zementgebundenen Mörtelfugen zwischen glasierten, nicht saugenden Fliesen, Kacheln, Mosaik- und Glasbausteinen. Die Fugen müssen saugfähig, fettfrei und trocken sein. Verschmutzte Flächen vorher mit Fugenreiniger reinigen, danach müssen die Fugen wieder trocknen. Schimmel und Stockflecken mit *Knauf Schimmelvernichter* beseitigen.

Anwendung:

Knauf Fugenfrisch gut schütteln, mit beigefügtem Schwamm (weiche Seite) oder Pinsel deckend und gleichmäßig auf die trockene Fuge streichen. Fugenfarbe trocknen lassen, bis diese matt aussieht. Die Trocknungszeit kann ca. 30 Minuten bis zu 2 Stunden betragen. Danach mit dem beigefügten Schwamm (harte Seite) die Fläche feucht abreiben. Mit kreisenden Bewegungen bzw.

diagonal zur Fuge kann die überschüssige Farbe von den Fliesen abgerieben werden. Bei eventuellen Fehlstellen Vorgang wiederholen.

Ergänzende Hinweise:

- Nicht bei unglasierten, porösen und saugenden Fliesen anwenden.
- Bei dauerelastischen Fugen ergibt sich keine Haftung mit dem Untergrund.
- Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Sicherheitsdatenblätter und Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf.de/diy erhältlich.

Raum für Notizen:

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte:

09323/31-1647

Internet:

www.knauf.de/diy

E-Mail:

info-bauprodukte@knauf.com

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Januar 2023