



AQUAPANEL® Fugenband (10 cm)

Fugenband aus alkaliresistentem Glasgittergewebe

Anwendung

AQUAPANEL® Fugenband (10 cm) ist ein Glasgittergewebe mit einem alkaliresistenten Überzug. Es wird zur Armierung der Fugen bei Innenanwendungen in Wänden, Decken und Fußböden und bei Außenanwendungen im Wand- und Deckenbereich verwendet.

Technische Daten

Flächengewicht	ca. 160 g/m ²
Lichte Maschenweite	4 x 4 mm
Anfangsreifestigkeit	ca. 2200 N/5 cm
Dicke	ca. 0,5 mm
Breite	10 cm
Lnge	50 m
Farbe	blau

Verarbeitung

Fugen mit AQUAPANEL® Fugen und Flchenspachtel – wei (Wnde und Decken im Innenbereich), AQUAPANEL® Fugenspachtel – grau (Wnde und Decken im Auenbereich), AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flchenspachtel (Decken im Innen- und Auenbereich) oder Fliesenkleber (im Innenbereich auf AQUAPANEL® Cement Board Floor Tile Underlay) vorziehen und AQUAPANEL® Fugenband (10 cm) einbetten.

Verbrauch

Ca. 2,1 lfm/m² (Platte 900 x 1250 mm)

Ca. 1,1 lfm/m² (Platte 1250 x 2000 mm / 1250 x 2600 mm)

Lieferform/Lagerung

- 100 mm breite Rollen  50 m
- 12 Rollen / Karton
- Trocken lagern und gegen Feuchtigkeit schtzen.

Artikelnummer: 429471



Sicherheitsdatenblatt beachten!

Sicherheitsdatenbltter siehe pd.knauf.de



Ausschreibungstexte fr alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen fr Word, PDF und GAEB www.ausschreibungscenter.de



Mit der Tablet App Knauf Infothek stehen jetzt alle Informationen und Dokumente der Knauf Gips KG jederzeit und an jedem Ort immer aktuell, bersichtlich und bequem zur Verfgung. [Knauf Infothek](#)

Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

▶ **Tel.: 09001 31-1000 ***

▶ knauf-direkt@knauf.de

▶ www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe knnen abweichen, sie sind abhngig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische nderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlgige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln mssen vom Ausfhrenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewhrleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausfhrungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres bertragen werden knnen. Alle Rechte vorbehalten. nderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedrfen unserer ausdrcklichen Genehmigung.

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen knnen nur gewhrleistet werden, wenn ausschlielich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden.