



Panzergewebe

Armiergewebe für besonders hohe Beanspruchung

Produktbeschreibung

Hoch festes, dauerhaftes, alkalibeständiges Armiergewebe mit einer Maschenweite von 8 x 6 mm.

Lagerung

Trocken lagern und vor Feuchtigkeit, Frost, direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über + 30 °C schützen.

Qualität

Das Produkt unterliegt der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle und ist Zubehörteil der Knauf WARM-WAND Systeme.

Eigenschaften und Mehrwert

- Für außen und innen
- Erhöhte Stoßbelastung
- Dauerhaft alkalibeständig
- Maschenweite 8 x 6 mm
- Weiß
- Verschiebefest/dimensionsstabil

Armiergewebe für besonders hohe Beanspruchung

Anwendungsbereich

Zusätzlicher mechanischer Schutz gegen Stoßbelastungen. Die Ausführung erfolgt, bevor die Armierung mit vollflächiger Gewebeeinbettung ausgeführt wird.

Ausführung

Vorarbeiten

Schmutzempfindliche Bauteile (z. B. Fensterbänke) vor Beginn abdecken bzw. wasserfest abkleben. Wetterseitige Arbeitsflächen vor Niederschlag und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Alle Untergründe müssen tragfähig, trocken, eben, fett- und staubfrei sowie frei von haftmindernden Rückständen sein. Vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen.

Verarbeitung

Das Panzergewebe wird grundsätzlich vor der eigentlichen Armierung mit vollflächiger Gewebeeinlage ausgeführt. Das Panzergewebe wird nicht überlappend, sondern auf Stoß in den Armierungsputz eingebettet.

Technische Daten

Bezeichnung	Norm	Einheit	Wert
Flächengewicht	ETAG 004	g/m ²	ca. 340 (±5)
Maschenweite	ETAG 004	mm	ca. 8 x 6
Reißfestigkeit Kette (Auslieferungszustand)	ETAG 004	N/5 cm	≥ 4000
Reißfestigkeit Schuss (Auslieferungszustand)	ETAG 004	N/5 cm	≥ 3000
Reißfestigkeit Kette/Schuss (nach Alterung)	ETAG 004	N/5 cm	≥ 1400

Lieferprogramm

Bezeichnung	Ausführung	Breite mm	Verpackungseinheit		Artikelnummer	EAN
	mm		m ² /Rolle	Rollen/Palette		
Panzergewebe	8 x 6	1000	25	35	00082793	4003950064159



Videos für Knauf Systeme und Produkte sind unter folgendem Link zu finden:

www.youtube.com/knauf



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für Word, PDF und GAEB

www.ausschreibungscenter.de



Mit der Tablet App Knauf Infothek stehen jetzt alle Informationen und Dokumente der Knauf Gips KG jederzeit und an jedem Ort immer aktuell, übersichtlich und bequem zur Verfügung.

[Knauf Infothek](#)

Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

► **Tel.: 09001 31-2000 ***

► knauf-direkt@knauf.de

► www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschließlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden.