

Butyl-Dichtmanschette

Selbstklebende, vliesbeschichtete Butyl-Dichtmanschette



Anwendungsbereiche:

- Selbstklebende, vliesbeschichtete Butyl-Dichtmanschette
- Zum dauerhaften Abdichten von Bodenabläufen und Ablaufrinnen in Duschen, für Wand- und Bodenabläufen unter der Wanne, in Kombination mit KNAUF Abdichtungssystemen
- Zum Abdichten und Kompensieren von Dehnungsspannungen im Anschluss an Gullys, Ablaufrinnen und Rohrdurchführungen. Als auch zum Überbrücken von Fugen und Rissen.
- Hohe Kleb- und Reißfestigkeit
- Optimaler Haftverbund mit KNAUF Flächendicht, KNAUF Flex-Dicht und KNAUF Power Elast
- Alkali-, wasser- und witterungsbeständig
- **Innen und außen**
- Einsetzbar zur Innenabdichtung für Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I an Wänden und Böden nach DIN 18534

Produkteigenschaften:

- Eine **wasserdichte, dauerelastische Abdichtung**. Die Manschette besteht aus Polypropylenvlies. Diese Materialkombination ergibt einen hervorragenden Verbund, über die gesamte Fläche der Manschette mit allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien, wie Polymerdispersionen und mineralischen flexiblen Dichtungsschlämmen.

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Farbe:	blau-grau
Stärke:	1,2 mm
Wasserdampf- Diffusionswiderstandszahl μ :	1.500
Äquivalente Luftschichtendicke sd:	0,9 m
Dehnung:	57%
Zugfestigkeit:	7,6 N/mm ²
Temperaturbeständigkeit:	- 20° C bis + 70° C

Anmessung

370 x 370 mm

Entsorgung

Produktreste: Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

Verpackung: Umkarton

Materialtechnische Daten

Materialbasis: Polypropylenvlies

Lagerfähigkeit: unbegrenzt

Lagerbedingungen: Trocken, kühl

Lieferform: 15 Stück/Karton

Ident.-Nummer/ EAN-Code: Knauf Butyl-Dichtmanschette
Dichtmanschette: 423895 / 4006379080823

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Keine Kennzeichnung erforderlich.

- Untergrund:** Die Untergrundvorbereitung ist von Untergrundart-Beschaffenheit und dem vorgesehenen Abdichtungssystem abhängig
- Verarbeiten:** Die jeweilige Manschette wird über den Bodenablauf gestülpt und angedrückt. Danach wird die Fläche mit dem jeweiligen Abdichtungssystem Knauf Flächendicht oder Knauf Flexdicht eingestrichen. Nach der Trocknung der ersten Schicht, wird die Manschette durch einen zweiten Auftrag komplett in das System mit eingebunden
- Ergänzende Hinweise:**
- Knauf Dichtmanschette ist silikonverträglich, ein Durchbluten ist nicht zu befürchten..
 - Lösungsmittelfreie Dünnbettmörtel und Beschichtungen können direkt im Verbund aufgebracht werden. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich einen Verträglichkeitstest durchzuführen.
 - Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Sicherheitsdatenblätter und Produktinformationen sind auf unserer Internetseite www.knauf.de/diy erhältlich

Raum für Notizen:

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte: 09323/31-1647

Internet: www.knauf.de/diy

E-Mail: info-bauprodukte@knauf.com

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Januar 2023