

**Bauvorhaben**

Objektname*	_____	Datum*	_____
Straße, Haus-Nr.*	_____	Ausführungs- zeitraum*	_____
PLZ, Ort*	_____	Submissionstermin	_____

**Anfragesteller**

Händler/ Planungsbüro*	_____
Ansprechpartner*	_____
Straße, Haus-Nr.*	_____
PLZ, Ort*	_____
E-Mail*	_____
Mobil-/ Telefonnummer*	_____

Fachunternehmer*	_____
Ansprechpartner*	_____
Straße, Haus-Nr.*	_____
PLZ, Ort*	_____
E-Mail*	_____
Mobil-/ Telefonnummer*	_____

**Bemerkungen / Skizze**

Bild einfügen

Knauf Vertriebsmitarbeiter	_____
----------------------------	-------

\*Pflichtfelder

<b>Hinweis</b>	Die <a href="http://Technische%20Information%20Stahl-Leichtbau%20SL07.de">Technische Information Stahl-Leichtbau SL07.de</a> ist zu beachten!
----------------	---

### System

<b>Abmessung</b>	Länge _____ mm	Breite _____ mm	Höhe _____ mm
<b>Nutzung</b> (Beschreibung, z. B. Lager, Büroräume, öffentliche Nutzung)  _____			
<b>Belastung</b>	Horizontale Nutzlast $\leq$ _____ kN/m		
	Lotrechte Nutzlast $\leq$ _____ kN/m <sup>2</sup>		
	Einzellast $\leq$ _____ kN		
	Skizze		
			<b>Bild einfügen</b>

### Bauphysikalische Anforderungen

<b>Brandschutz</b>	<input type="checkbox"/> Ohne	<input type="checkbox"/> REI30	<input type="checkbox"/> REI60	<input type="checkbox"/> REI90
		<input type="checkbox"/> EI30	<input type="checkbox"/> EI60	<input type="checkbox"/> EI90
<b>Schallschutz</b>	<input type="checkbox"/> Ohne			
	<input type="checkbox"/> Gefordert	Wand _____ dB	Decke _____ dB	

### Anforderungen / Bemerkungen / Skizze

<b>Hinweis</b>	Pläne sind für die Bearbeitung <b>zwingend</b> erforderlich, bitte mitsenden!	<b>Bild einfügen</b>

\*Pflichtfelder

<b>Hinweis</b>	Nur ein <b>vollständig</b> ausgefüllter Anforderungsbogen kann bearbeitet werden!
----------------	---

**Speichern unter**

Ausgefüllt an <b>Knauf Stahl-Leichtbau</b> senden:	E-Mail <a href="mailto:Stahl-Leichtbau@knauf.com">Stahl-Leichtbau@knauf.com</a>
--	---

### Brandschutz

Erläuterung der Klassifizierungskriterien nach DIN EN 13501-2

Herleitung des Kurzzeichens	Kriterium	Anwendungsbereich
R (Résistance)	Tragfähigkeit (kein Raumabschluss)	Zur Beschreibung der Feuerwiderstandsfähigkeit
E (Étanchéité)	Raumabschluss	
I (Isolation)	Wärmedämmung (unter Brandeinwirkung)	

Beispiele:

- R Tragfähigkeit
- EI Raumabschluss + Wärmedämmung
- REI Tragfähigkeit + Raumabschluss + Wärmedämmung

### Nutzlastkategorie

Die Nutzlastkategorie dient zur Festlegung der Nutzlasten anhand der Gebäude- oder Raumnutzung nach DIN EN 1991-1-1/NA.

#### Lotrechte Nutzlasten

Kategorie	Nutzung	kN/m <sup>2</sup>
A	A1	1,0
	A2	1,5
	A3	
B	B1	2,0 <sup>c</sup>
	B2	3,0
	B3	
C	C1	3,0
	C2	Räume, Versammlungsräume und Flächen, die der Ansammlung von Personen dienen können (mit Ausnahme von unter A, B, D und E festgelegten Kategorien).
	C3	
	C4	
	C5	
	C6	
D	D1	2,0
	D2	5,0
	D3	
E	E1.1	5,0
	E1.2	6,0 <sup>b</sup>
	E2.1	
T <sup>d</sup>	T1	3,0
	T2	5,0
	T3	
Z <sup>d</sup>	Zugänge, Balkone und Ähnliches	4,0

- a) Nutzlasten in Fabriken und Werkstätten gelten als vorwiegend ruhend. Im Einzelfall sind häufig wiederholende Lasten je nach Gegebenheit als nicht vorwiegend ruhende Lasten einzuordnen.
- b) Bei diesen Werten handelt es sich um Mindestwerte. In Fällen, in denen höhere Lasten vorherrschen, sind die höheren Lasten anzusetzen.
- c) Für die Weiterleitung der Lasten in Räumen mit Decken ohne ausreichende Querverteilung auf stützenden Bauteile darf der angegebene Wert um 0,5 kN/m<sup>2</sup> abgemindert werden.
- d) Hinsichtlich der Einwirkungskombinationen sind die Einwirkungen der Nutzungskategorie des jeweiligen Gebäudes oder Gebäudeteils zuzuordnen.

### Horizontale Nutzlasten

Zeile	Belastete Fläche nach Kategorie	kN/m
1	A, B1, H, F1 <sup>f</sup> bis F4 <sup>f</sup> , T1, Z <sup>e</sup>	0,5
2	B2, B3, C1 bis C4, D, E1.1 <sup>g</sup> , E1.2 <sup>g</sup> , E2.1 <sup>g</sup> bis E2.5 <sup>g</sup> , FL1 bis FL6 <sup>f</sup> , HC, T2, Z <sup>e</sup>	1,0
3	C5, C6, T3	2,0

- e) Für Kategorie Z ist die Zuordnung in Zeile 1 bzw. Zeile 2 entsprechend der zugehörigen maßgeblichen Nutzungskategorien nach Tabelle Lotrechte Nutzlasten vorzunehmen.
- f) Anprall wird durch konstruktive Maßnahmen ausgeschlossen.
- g) Bei Flächen der Kategorie E1.1, E1.2, E2.1 bis E2.5, die nur zu Kontroll- und Wartungszwecken begangen werden, sind die Lasten in Abstimmung mit dem Bauherrn festzulegen, jedoch mindesten 0,5 kN/m.

### Ständige Lasten

- **Eigenlast**  
Belastung durch Masse der Bauteile (Eigengewicht)
  - **Auflast**  
Ruhende Lasten, die ständig auf die Bauteile wirken (z. B. Lagerung von Baustoffe auf Palette oder Ausbaulasten)
- Die Einleitung von Gebäudelasten (ständige Auflasten) aus beispielweise Stützen oder Unterzügen ist separat anzugeben und abzustimmen.

### Veränderliche Lasten

- **Nutzlast**  
Belastung durch Nutzung der Gebäude
  - **Bedingt begehbar**  
Nutzlast infolge einer Person;  
Belastung zu Revisionszwecken (100 kg – Person + Werkzeug)

<b>Hinweis</b>	Falls aus betrieblichen Gründen mehr als eine Person oder schweres Werkzeug für die Revision erforderlich ist, ist die Nutzlast in Abstimmung mit dem Bauherrn projektspezifisch festzulegen und eventuell auf den betroffenen Flächen zu kennzeichnen.
----------------	---

- **Windlast (innen und außen)**  
Druckverteilung um ein Bauwerk, welches einer Windströmung ausgesetzt ist (z. B. durch Tore)
- **Wind Innendruck**  
Windlast auf Bauteilflächen innerhalb der Gebäudehülle infolge von Wind einwirkung
- **Schneelast**  
Einwirkung auf Bauwerke abhängig von der geografischen Lage, Form des betrachteten Bauwerks, Schneeart und -menge

### Außergewöhnliche Lasten

- **Erdbeben**  
Erfüllung von Anforderungen an die Standsicherheit und Schadensbegrenzung mit einer bestimmten Zuverlässigkeit