KNAUF
FRÜHER FERTIG
MIT SPRINT-VORSPRUNG!
Knauf Putz-Systeme
ohne Trocknungszeiten
ROTBAND SPRINT
SM600 SPRINT
NOBLO 600 SPRINT
UNIVERSAL FEINSPACHTEL SPRINT
Build on us.

# Gewohnte Verarbeitung. Kompromisslose Qualität.

## Maximale Zeitersparnis!

Wir haben Ihren beliebten Knauf Putzprodukten Beine gemacht. Mit Rotband Sprint, SM600 Sprint, Noblo 600 Sprint und Universal-Feinspachtel Sprint können Sie die nachfolgende Beschichtung noch am selben oder am nächsten Tag ausführen. An der Verarbeitung ändert sich nichts – Sie sind einfach nur früher fertig.

## Sicher und schneller im System

Neue innovative Produktrezepturen machen's möglich: Die vier Putze managen die Putzfeuchte so, dass die Folgebeschichtung schon in kürzester Zeit möglich ist und die Festigkeitsentwicklung zügiger voranschreitet. Die Qualität bleibt auf dem gewohnt hohen Niveau. Entscheidend ist, dass Sie die Folgebeschichtung im perfekt aufeinander abgestimmten Sprint-System ausführen.

### Ihre Sprint-Vorteile:

- Sie optimieren Termin-, Baustellen- und Personalplanung deutlich.
- Sie vermeiden unproduktive Tätigkeiten wie zusätzliche Anfahrten und doppelte Rüstzeiten.
- Sie verringern Gerüst-Standzeiten – ein sichtbares Signal – auch für Ihre Bauherren.
- Sie können schneller abrechnen.
- Sie riskieren keine Ausblühungen, Haftungs- oder Farbtonverluste.
- Keine Experimente: Sie verarbeiten die Sprint-Produkte genau so, wie Sie es von Knauf Produkten gewohnt sind.
- Schnellerer Einzug oder Wiederbezug: Sie gewinnen für Ihre Bauherren nicht nur Zeit, sondern oft auch Geld.

Erfahren Sie mehr über den Sprint-Vorsprung und die einzelnen System-Komponenten:
**knauf.de/sprint**

# Räume blitzschnell saniert

## *Bis zu 14 Tage Zeitersparnis!*

**Verputzen Sie Innenräume vormittags mit Knauf Rotband Sprint und bringen Sie schon nachmittags Raumklima Produkte auf. Fertig!**

- Gipsputz am selben Tag mit Raumklima Farbe oder Raumklima Oberputzen beschichtbar
- Trocknung des Systems erfolgt erst nach Fertigstellung der Fläche
- Für geglättete Oberflächen mit Farbanstrich oder für abgezogene Oberflächen mit Oberputz
- Schichtdicken ca. 5 bis 10 mm
- Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen für angenehmes Wohnklima
- Für alle Räume mit üblicher Luftfeuchtigkeit, einschließlich Küchen und Bäder mit haushaltsüblicher Nutzung (W0-I bis W1-I)

## *Baufortschritt und Zeitersparnis im Vergleich:*

**Rotband Sprint** + Raumklima Farbe oder Raumklima Oberputze

**Spart bis zu 14 Tage Zeit**
bei Beschichtung am selben Tag!

**Herkömmlicher Gipsputz**

**Trocknungszeit Gipsputz**

**Beschichtung nach 10 bis 14 Tagen**

# In Nullkommanix fertige Fassaden

## Bis zu 14 Tage Zeitersparnis!

**Bringen Sie die Folgebeschichtung bereits am nächsten Tag auf. Weitere Standzeiten müssen Sie nicht berücksichtigen – ebenso keine besondere Verarbeitung. Alles wie gewohnt, nur schneller!**

- SM600 Sprint, der schnelle Armierungsmörtel, Schichtdicke ca. 4 mm
- Noblo 600 Sprint, der schnelle mineralische und biozidfreie Oberputz, erhältlich in 2 und 3 mm Körnung
- Im System mit MineralAktiv Fassadenfarbe, wirksam gegen Algen und Pilze
- Für den kompletten Innen- und Außenbereich
- Auf allen Unterputzen und zur Überarbeitung von tragfähigen Altputzen

### Baufortschritt und Zeitersparnis im Vergleich:

**SM600 Sprint + Noblo 600 Sprint** + MineralAktiv Fassadenfarbe

**Spart bis zu 14 Tage Zeit**
bei Beschichtung jeweils am Folgetag!

**Herkömmlicher Armierungsputz / Oberputz**

Trocknungszeit Armierungsputz | Trocknungszeit Oberputz | Farbanstrich nach 14 Tagen

# Innen wie außen unschlagbar

## *Zum Beispiel an der Fassade bis zu 12 Tage Zeitersparnis!*

**Mit dem Universal-Feinspachtel Sprint im System sparen Sie sich die üblichen Standzeiten. Außen bei der Fassaden-Renovierung unter Noblo 600 Sprint und MineralAktiv Fassadenfarbe. Und innen, wenn Sie Raumklima-Produkte als Folgebeschichtung wählen.**

- Einziger Feinspachtel auf Zementbasis für Sanierungsmaßnahmen im Innen- und Außenbereich inkl. Sockel – auf nahezu allen Untergründen
- Im Innenbereich bis 3 mm nach ca. 4–5 Stunden überarbeitbar, im Außenbereich am Folgetag
- Oberfläche kann geglättet bzw. geschliffen werden
- Einlagige Putzdicke bis 5 mm bei großflächiger Anwendung
- Auf nahezu „Null“ ausziehbar
- Bei Bedarf Einbetten von Armiergewebe oder Malervliese möglich
- Für alle Nass- und Feuchträume (WO-1 bis W3-I) geeignet
- Auf allen Wand- und Deckenflächen

## *Baufortschritt und Zeitersparnis im Vergleich:*

**Außen:**
**Universal-Feinspachtel Sprint +**
**Noblo 600 Sprint**
+ MineralAktiv Fassadenfarbe

**Spart bis zu 12 Tage Zeit**
bei Beschichtung jeweils am Folgetag!

**Außen:**
**Herkömmliche Zementspachtel / Oberputze**

| Trocknungszeit Zementspachtel | Trocknungszeit Oberputz | Farbanstrich nach 12 Tagen |
|---|---|---|

INNEN: Beschichtung mit Raumklima Produkten nach 4–5 Stunden, statt nach 3 Tagen mit herkömmlicher Zementspachtel

# Nutzen Sie die wertvollen Services von Knauf

## Knauf Digital

Web, App oder Social Media – technische Unterlagen, interaktive Animationen, Videos und vieles mehr gibt es rund um die Uhr stets aktuell und natürlich kostenlos in der digitalen Welt von Knauf. Diese Klicks lohnen sich!

› www.knauf.de/social-media

KNAUF AKADEMIE

## Knauf Akademie

Mit qualitativ hochwertigen und praxisorientierten Seminaren sowie Webinaren bieten wir Ihnen fundiertes Wissen für heute und auch für morgen. Nutzen Sie diesen Vorsprung für sich und Ihre Mitarbeiter, denn Bildung ist Zukunft!

› www.knauf-akademie.de

## Knauf Direkt

Unser technischer Auskunftsservice – von Profis für Profis! Wählen Sie den direkten Draht zur Just-in-time-Beratung und nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung für Ihre Sicherheit.

› www.knauf.de/tas

**Knauf Gips KG**
**Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen**

**Knauf Bauprodukte**
Profi-Lösungen für das Zuhause

**Knauf Ceiling Solutions**
Deckenlösungen

**Knauf Design**
Dekorative, funktionelle und oberflächenfertige Systeme

**Knauf Elements**
Industriell vorgefertigte Bauteile

**Knauf Gips**
Trockenbau-, Putz- und Fassaden- sowie Boden-Systeme

**Knauf Insulation**
Dämmsysteme für Sanierung und Neubau

**Knauf Integral**
Gipsfasertechnologie für Boden, Wand und Decke

**Knauf Performance Materials**
Veredeltes Perlit für Baustoffe, Industrie und Gartenbau

**Knauf PFT**
Maschinentechnik zur rationellen Materialverarbeitung; Anlagenbau

**Marbos**
Innovative Systembaustoffe Pflaster- und GaLaBau, Techn. Mörtel und Denkmalpflege

**SAKRET Bausysteme**
Bauchemische Produkte für Neubau und Sanierung

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Der Prospekt kann aber nicht den Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklicher Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen. Lieferung nur über den Fachhandel. Wir beliefern den Fachhandel auf Grundlage unser jeweils gültigen allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

**Build on us.**

PuFa127_BR.de/ger/09.24/0