DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Riferimento n°: KUS_0007

1.Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **SL_8,0_901**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

SL_8,0_ETA-13/0608

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Lastre in cemento fibrorinforzato AQUAPANEL spessore 8 mm, per la realizzazione di controsoffitti esterni ed interni

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

AQUAPANEL® SkyLite

KNAUF di Lothar Knauf s.a.s
Castellina Marittima (PI) – 56040 – via Livornese 20
Tel. + 39 050 69211 Fax + 39 050 692301 E-mail: knauf@knauf.it

5. **Non rilevante**

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 3,4

7. **Non rilevante**

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

MPA NRW (NB 0432) ha determinato la reazione al fuoco secondo il sistema 3 e pubblicato conformemente alla EN 13501-1 il rapporto di classificazione 230006610-2.
Test Iniziali di Prova e di Controllo della produzione di fabbrica sono effettuate dal costruttore.

9. Prestazione dichiarata

<table>
<tr><th>Caratteristiche essenziali</th><th colspan="2">Prestazione</th><th>Specifica tecnica armonizzata</th></tr>
<tr><td>Reazione al fuoco</td><td colspan="2">A1</td><td>EN 13501-1</td></tr>
<tr><td>Spessore della lastra</td><td colspan="2">8,0 ± 0,8 mm</td><td>EN 12467</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Larghezza e lunghezza lastra</td><td>Larghezza</td><td>Lunghezza</td><td rowspan="9">ETA-07/0173</td></tr>
<tr><td rowspan="4">898 ± 3,0 mm</td><td>1197 ± 3,6 mm</td></tr>
<tr><td>1247 ± 3,8 mm</td></tr>
<tr><td>2397 ± 5,0 mm</td></tr>
<tr><td>2497 ± 5,0 mm</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1198 ± 3,6 mm</td><td>897 ± 3,0 mm</td></tr>
<tr><td>2397 ± 5,0 mm</td></tr>
<tr><td>2497 ± 5,0 mm</td></tr>
</table>

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:

Non rilevante

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Castellina Marittima 06/07/15

Il Direttore Tecnico

Ing. Claudia Chiti

KNAUF di Lothar Knauf s.a.s.
SEDE LEGALE e Stab.to: Castellina Marittima (PI) - 56040 Località. Paradiso - Tel. 050 69211 - Fax 050 692301
Stab.to Gambassi Terme (FI) - 50050 Località Treschi - Tel. 0571 6307 - Fax 0571 678014
Knauf Milano – Rozzano (MI) – 20089 Via Alberelle, 72 – Tel. 02 52823711 – Fax 02 52823730
Knauf Padova – Padova– 351290 Via nona strada 23/m– Tel 049 7165011– Fax 049 7165030
Knauf Roma – Roma – 00144 Via S. Quasimodo 136 – Tel 06320999 – Fax 06 32099930
C.F. e CCIAA di Pisa 00050890524 – P.I. 02470860269 – R.E.A. 115078 – Cap. Soc. Int. Vers. Euro 20.000.000
UNICREDIT SPA – Ag. 66054 Firenze – IBAN IT86F0200802854000102098066 – BIC UNCRITMMOTU
Internet: www.knauf.it E-mail: knauf@knauf.it