



Finitura

2018

Finitura

Stucco pronto in pasta per la rasatura a superficie piena (Q3, Q4)

Vantaggi

Rasante pronto all'uso

Finitura ultra liscia:

Conferisce una finitura di superficie estremamente liscia.

Formulato appositamente per essere applicato sopra all'intonaco o sulle lastre in cartongesso.

Basso assorbimento della pittura.

Economico.

Confezione

Secchio da 20 kg

Codice articolo 540066

Applicazione

Knauf Finitura è formulato appositamente per il trattamento dell'intonaco a base gesso, ma può essere applicato anche su altre superfici con risultati eccellenti, per esempio su:

- lastre in cartongesso (rasatura Q3, Q4)
- calcestruzzo
- muratura

Il materiale può essere applicato sia manualmente che tramite macchina airless con un consumo minimo di 4 litri/minuto.

Se applicato manualmente si raccomanda uno spessore massimo di 3 mm. Se il materiale viene applicato a spruzzo è possibile diluirlo (fino a 1 litro di acqua su 20 kg). Misura consigliata dell'ugello 531. Per ottenere risultati migliori si raccomanda di applicare due strati soprattutto in caso di applicazione sopra l'intonaco.

Può essere applicato come strato di finitura sul rasante Knauf Super Finish.

Dopo l'applicazione la superficie può essere carteggiata, se necessario. Si raccomanda l'utilizzo di carta vetrata a grana fine (280 o superiore).

La temperatura ambientale e quella della superficie durante l'applicazione non deve essere inferiore a 13°C e non maggiore di 35 °C.

Descrizione

Il composto premiscelato di finitura per interni Knauf Finitura è un prodotto per ottenere una finitura liscia ad uso interno.

Consente una eccellente lavorabilità ed un buon tempo di applicazione oltre ad assicurare una superficie estremamente liscia con una forte adesione su lastre in gesso rivestito, intonaco, calcestruzzo e muratura. Il basso assorbimento della pittura rende Finitura una soluzione economica, vantaggiosa soprattutto se vengono applicate pitture finali di elevato pregio.

Una volta essiccata la superficie può essere carteggiata per rimuovere eventuali imperfezioni.

Vantaggi

Formula premiscelata – nessuno spreco. Dopo l'applicazione il prodotto restante può essere conservato in un secchio chiuso.

Facile da applicare.

Superficie finale estremamente liscia.

Basso assorbimento della pittura, riduce il consumo della pittura.

Consumo

In funzione di tipologia e qualità della superficie del sottofondo!

Consumo indicativo:

1,0 kg/m² su intonaco a base gesso

0,8 kg/m² su lastra in gesso rivestito.

Dati del prodotto

Prodotto per finitura, formula a base di vinile. Adatto sia per applicazione manuale che a macchina.

Stoccaggio

Conservare Finitura chiuso in ambiente asciutto e fresco.

Temperatura di conservazione:
tra i 5° e i 30°C.

La rotazione di magazzino deve avvenire secondo il principio first-in, first-out (primo entrato, primo uscito)

Tempo massimo di conservazione: 12 mesi.

Proteggere dal gelo!

Colore

Bianco

Il nome del prodotto riportato sulla presente scheda tecnica è da considerarsi una denominazione commerciale.

Il nome originale del prodotto, riportato sull'etichetta e sulle Dichiarazioni di Prestazione è Finitura, ed è prodotto da Knauf GYPSOPIA, azienda del Gruppo Knauf.