Finitura

Stucco pronto in pasta per la rasatura a superficie piena (Q3, Q4)

Stucchi *2018*



CE

Descrizione

Il composto premiscelato di finitura per interni Knauf Finitura è un prodotto composto da una formula a base di vinile utilizzato per ottenere una finitura liscia ad uso interno. Consente una eccellente lavorabilità ed un buon tempo di applicazione oltre ad assicurare una superficie estremamente liscia con una forte adesione su lastre in gesso rivestito, intonaco, calcestruzzo e muratura.
Il basso assorbimento della pittura rende Finitura una soluzione economica e vantaggiosa soprattutto se vengono applicate pitture finali di elevato pregio. Una volta essiccato la superficie può essere carteggiata per rimuovere eventuali imperfezioni.

COLORE	Bianco
CONFEZIONAMENTO	Secchi da 20 kg

STOCCAGGIO
Conservare Finitura chiuso in ambiente asciutto e fresco.
Temperatura di conservazione: tra i 5° e i 30°C.
La rotazione di magazzino deve avvenire secondo il principio first-in, first-out (primo entrato, primo uscito)
Tempo massimo di conservazione: 12 mesi.
Proteggere dal gelo!

Build on us.

Campi di applicazione

Knauf Finitura è formulato appositamente per il trattamento dell'intonaco a base gesso, ma può essere applicato anche su altre superfici con risultati eccellenti, per esempio su:
• lastre in cartongesso (rasatura Q3, Q4);
• calcestruzzo;
• muratura.

Il materiale può essere applicato sia manualmente che tramite macchina airless con un consumo minimo di 4 litri/minuto.
Se applicato manualmente si raccomanda uno spessore massimo di 3 mm. Se il materiale viene applicato a spruzzo è possibile diluirlo (fino a 1 litro di acqua su 20 kg).Misura consigliata dell'ugello 531.
Per ottenere risultati migliori si raccomanda di applicare due strati soprattutto in caso di applicazione sopra l'intonaco.
Può essere applicato come strato di finitura sul rasante Knauf Super Finish. Dopo l'applicazione la superficie può essere carteggiata, se necessario. Si raccomanda l'utilizzo di carta vetrata a grana fine (280 o superiore).

La temperatura ambientale e quella della superficie durante l'applicazione non deve essere inferiore a 13°C e non maggiore di 35 °C.

Consumo

In funzione di tipologia e qualità della superficie del sottofondo, a seguire i consumi indicativi:

- 1,0 kg/m ² su intonaco a base gesso;
- 0,8 kg/m ² su lastra in gesso rivestito.

Vantaggi

- Rasante pronto all'uso;
- Formula premiscelata – nessuno spreco. Dopo l'applicazione il prodotto restante può essere conservato in un secchio chiuso;
- Formulato appositamente per essere applicato sopra all'intonaco o sulle lastre in cartongesso;
- Facile da applicare;
- Superficie finale estremamente liscia;
- Basso assorbimento della pittura, riduce il consumo della pittura.

Sede
Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Intonaci
Gambassi Terme (FI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.