



## Algo-Stop

Oplossing voor de verwijdering van algen

### Productbeschrijving

Gebruiksklare reinigingsoplossing op basis van water en een actieve biocidestof voor de behandeling van buitengevels in crepi. Algo-Stop kan ook preventief worden aangebracht onder de eindlaag.

### Samenstelling

Omwille van zijn unieke samenstelling biedt dit product een grote duurzaamheid en bezit sterke reinigingseigenschappen, die tot in de poriën van het materiaal dringen. Dit zorgt voor een doeltreffende verwijdering van de micro-organismen en voor het langer uitblijven van het fenomeen.

### Opslag

De kwaliteit van het product blijft constant gedurende 18 maanden indien koel en vorstvrij opgeslagen (+ 5 °C tot + 25 °C) in de oorspronkelijke verpakking.

Buiten bereik van kinderen houden.

### Kwaliteit

Het product is onderworpen aan een permanente kwaliteitscontrole.

Registratienummer: BE-REG-01664

### Verpakking

Bussen van 5 l.

### Toepassingsgebied

Toepassing in buitenbereik op:

- Minerale sierpleisters
- Organische sierpleisters
- Beton
- Absorberende bakstenen
- Leistenen en dakpannen
- Keramische tegels

### Opmerking

Steeds een test uitvoeren op een klein oppervlak, alvorens de volledige gevel te behandelen. Hiermee kan men zich verzekeren van de compatibiliteit met de ondergrond.

### Eigenschappen en voordelen

- Enkel voor buiten
- Biocidemengsel op waterbasis
- Gebruiksklaar
- Goed penetratievermogen
- Vernietigt micro-organismen
- Waterdampdoorlatend
- Handmatige verwerking
- Biologisch afbreekbaar
- Kleurloos

## Verwerkingsvoorschriften

Raadpleeg onze technische dienst voor elke situatie die afwijkt van het algemene kader van dit technische blad of bij ambiguïteiten in de voorschriften.

### Ondergrond en voorbehandeling

Bescherm oppervlakken die niet behandeld moeten worden (vensters, vensterbanken, deuren, vloerbekledingen, ...) door ze waterdicht af te dekken. Bescherm ook de vegetatie aan de voet van de gevels.

Alvorens Algo-Stop aan te brengen moet de gevel op voorhand gereinigd worden m.b.v. de Façade Cleaner om al het niet-biologische vuil weg te werken, alsook uitbloeiingen, oliën en vetten. Hiervoor kunt u water onder druk gebruiken, volgens de procedure opgenomen in de technische fiche van de Façade Cleaner. Vermijd te sterke waterstralen, of te kort bij de gevel, daar beschadigingen mogelijk zijn.

### Verwerking

De ondergrond moet goed droog zijn om voor een maximale absorptie en penetratie van het product te kunnen zorgen. De bus goed mengen alvorens te gebruiken. Algo-Stop gelijkmatig en onverdund aanbrengen met een borstel, een kwast of met een spuitgereedschap (alleen met lage druk), en erop letten dat het product voldoende in de te behandelen ondergrond indringt. Het effect van het product kan na 24 uur al zichtbaar worden, met o.a. een vermindering van de groene vlekken. Indien het oppervlak sterk aangetast is, een tweede behandeling voorzien na 4 à 6 uur.

Na behandeling moet het product niet noodzakelijk met water gespoeld worden. Hierdoor kan het nog gedurende een zekere periode inwerken op de overblijvende micro-organismen. Deze behandeling kan aangevuld worden met de toepassing van een verflaag op de gevels. In dit geval wacht men minimaal 1 week na de behandeling om de verf EG 800 of Autol aan te brengen.

Algo-Stop kan ook preventief en zelfs zonder reiniging achteraf aangebracht worden onder verflagen van het type EG 800, enz.

### Adviezen

Algo-Stop is gebruiksklaar. Afhankelijk van de ondergrond kan het nodig zijn meerdere keren over het oppervlak heen te gaan. Indien de ondergrond na de toepassing van Algo-Stop met een geschikte hogedrukreiniger wordt gereinigd, moet ervoor gezorgd worden dat wegvloeiende vloeistof opgevangen wordt, en vermijden dat deze terecht komt in de riolering, grondwater of waterwegen. Indien er bij de behandeling ook andere bestanddelen loskomen, moet het vervuilde water of schoonmaakwater opgevangen worden en overeenkomstig de geldende voorschriften apart verwijderd worden. De bestanddelen van Algo-Stop zijn biologisch afbreekbaar in waterzuiveringstations. Het product niet aanbrengen indien de omgevingstemperatuur en/of de temperatuur van de muur lager is dan + 5 °C. De normen en regels der kunst opgenomen in de TV 249 van Buildwise in acht nemen voor de latere schilderwerken. Na gebruik het gereedschap reinigen met schoon water.

De beschreven behandeling zorgt voor een curatief en preventief effect. Dit product kan echter niet instaan voor een garantie op het duurzaam uitblijven

van algen en/of schimmels in de tijd.

### Veiligheid

Contact met de ogen en de huid vermijden. Bij contact met de ogen, onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen, en als de irritatie niet verdwijnt een arts raadplegen. Geschikte werkkledij, een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht en handschoenen dragen. Met het product doordrenkte kledij uittrekken. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking. De veiligheidsfiche van het product raadplegen voor bijkomende informatie over de samenstelling (beschikbaar op onze website: [www.knauf.be](http://www.knauf.be)).

### Afvalverwijdering

Lege emmers in het dichtstbijzijnde sorteercentrum deponeren.

De productresten verwijderen overeenkomstig de geldende voorschriften.

Europese afvalcode: 20 01 19 Pesticiden.

### Materiaalbenodigdheden

Ondergrond	Bus	Verbruik l/m <sup>2</sup>	Rendement m <sup>2</sup> /bus
Zwakke algengroei en/of niet-zuigende ondergrond	5 l	± 0,1	± 50
Sterke algengroei en/of niet-zuigende ondergrond	5 l	± 0,2	± 25

*Deze verbruikswaarden zijn louter indicatieve waarden die kunnen variëren naargelang het type ondergrond.*

### Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tel.: +32 (0) 427 3 83 02

▶ [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

▶ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

**Knauf** Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

### OPGELET:

**Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Voor de meest recente versie van dit document, gelieve onze website te raadplegen. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.**