

K535a.be

Parachèvement à sec

Fiche technique

10/2018



AQUAPANEL® Rustproofed Screw SN 40

Vis inoxydable pour plaques Aquapanel® Cement Board Outdoor (mur et plafond) et Aquapanel® Cement Board Skylite (plafond).

Propriétés

Les vis sont en acier inoxydable V2A. Elles disposent d'un filetage double (Hi-Lo) pour garantir une fixation optimale dans une ossature métallique ou en bois.

L'AQUAPANEL® Rustproofed Screw a été spécialement conçu pour la fixation des AQUAPANEL® Cement Board sur des ossatures métalliques ou en bois de différentes épaisseurs. Les vis sont à bout pointu à tête fraisée. L'AQUAPANEL® Rustproofed Screw peut être utilisé au plafond ou au mur, en application intérieure et extérieure.

Domaine d'application

L'AQUAPANEL® Rustproofed Screw SN a été spécialement conçu pour la fixation des AQUAPANEL® Cement Board sur des ossatures métalliques ou en bois (épaisseur du métal de 0,6 à 0,7 mm).

Mise en oeuvre

Les vis sont fixées dans la surface de sorte à être dans le même plan que la plaque.

Distance entre les vis : ≤ 250 mm (Plafond 170 mm). Distance min. par rapport au bord : 15 mm. Nous recommandons l'utilisation d'une visseuse à butée de profondeur.

Consommation:

Façade

- 15 vis/m², distance entre les montants 60 cm
- 25 vis/m², distance entre les montants 30 cm

Plafond

- 25 vis/m², distance entre les profilés 30 cm

Livraison stockage

- Vis inoxydables Aquapanel® SN 40 : 250 pièces/paquet

