



Parachèvement à sec

K60K.be

NNI-C3 C5

Fiche technique

09/2020

AQUAPANEL® Suspension nonius CD 60/27 - C3-C5

Description produit

La suspension associée à la partie supérieure nonius, constitue un système de suspension réglable pour les systèmes de plafond Aquapanel® Cement Board.

Maximum 0,4 KN par pièce.

Zincage : min. Z 275

Coating supplémentaire: 60 µm

Protection contre la corrosion de classe C5 (EN ISO 12944- 2)

Domaine d'application

Grâce à la protection contre la corrosion de classe C5-M, il peut être utilisé dans des espaces intérieurs exposés à une condensation permanente, tels que des piscines, des saunas, etc., mais aussi en cas de pollution élevée (p.ex. usines chimiques).

Il peut également être mis en oeuvre dans un environnement extérieur à humidité élevée et à atmosphère agressive (zones à salinité élevée, pollution importante, etc.).

**Be certain,
choose AQUAPANEL®**

AQUAPANEL®

Contactez-nous

Service technique :

- Tél.: +32 (0) 4 273 83 02
- technics@knauf.be

www.knauf.be

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.