



Parachèvement à sec

## K442.be

Fiche technique

03/2020



## Bande papier pour joint

### Description du produit

Bande de renforcement en papier micro-perforé pour renforcer les joints entre deux plaques de plâtre ou de fibres de plâtre (selon le système de bord choisi). En raison de ses propriétés, il offre une meilleure résistance à la déchirure. Au milieu, cette bande est munie d'un pli en V pour faciliter le pliage lors de l'utilisation de la bande de papier pour renforcer les coins intérieurs.

### Domaine d'application

Pour parois intérieures et plafonds (bords AK, SK, HRAK).

### Mise en œuvre

En premier lieu, remplir les joints à l'aide d'un enduit de remplissage, p. ex. Jointfiller PLUS (1 mm d'épaisseur) et appliquer immédiatement la bande papier sur l'enduit frais. En fonction du degré de finition souhaité, utiliser une ou plusieurs couches d'enduit de remplissage pour une finition lisse.

#### Dimensions :

Largeur : 50 mm

#### Taille standard :

23,00 m - 150,00 m

#### Livraison :

1 carton (20 pièces)

Contactez-nous

Service technique:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

▶ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

**Knauf** Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

#### ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.