



Parachèvement à sec

**K851.be**

**23**

Fiche technique

12/2018

## Élément Brio 23

Plaque de plâtre fibrée à base de cellulose pour chape à sec

### Description produit

Chape sèche flottante permettant de réaliser une surface de niveau, destinée à recevoir divers types de revêtements de sol collés ou flottants. Elle peut être mise en œuvre sur des supports en béton, en bois massif ou en panneaux dérivés du bois. Elle peut être combinée avec le Knauf Égalisateur à sec.

### Domaines d'application

- Pour l'intérieur
- Constructions neuves ou rénovation
- Habitations, hôtels, hôpitaux, maisons de repos, magasins...
- Pour locaux humides privatifs : salle de bain, cuisine

### Propriétés et plus-values

- Léger et facile à manipuler
- Mise en œuvre rapide
- Résistant et non déformable, recouvrable et praticable après 24 heures
- Surface régulière grâce aux bords feuillurés
- Idéal pour parquets flottants, carrelages, moquettes, lino...
- Faible épaisseur

### Caractéristiques techniques

- Dimensions: 1200 x 600 mm
- Type de plaque: GF-W1 selon EN 15283
- Type de bords: feuillurés 4 côtés
- Réaction au feu: A2-s1,d0
- Poids: 28,6 kg
- Résistance thermique: 0,25 m<sup>2</sup>.K/W

Consultez la fiche technique Knauf F12 pour les informations techniques du produit et du système.

Remarque : Ne convient pas pour des locaux exposés aux projections d'eau tels que: cuisines commerciales, douches collectives et piscines...

#### Contactez-nous

Service technique :

▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

▶ [www.knauf.be/KNGGNPLC](http://www.knauf.be/KNGGNPLC)

**Knauf** Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

#### NOTE :

**Ce document est destiné à l'information de notre clientèle. Cette version annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Pour la version la plus récente de ce document, veuillez vous référer à notre site web. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.**