



Coordonnées			
Date	.....	Entrepreneur	.....
Négociant	.....	Chantier	.....

Résumé des quantités			
Qté (m <sup>2</sup> ) façade	.....	Qté (m <sup>2</sup> ) soubassement	.....
Qté (m) profilé de raccord	.....	Qté (m) cornière angle	.....

# CHECKLIST CIMENTAGES

		PRODUIT		CARACTERISTIQUES		CONDITIONNEMENT		CONSOMMATION (sur base ép. moy. application)		QUANTITÉS RE-QUISES		COMMANDE				
		N° d'article	Code EAN	Désignation	Description	Couleurs	Position	Unité /PCE	PCE / PAL	Consommation	Ép. moy.	S. façade	Quantité	Commande		
PREPARATION		521201	5413503585908	Neutral	régulateur pour supports absorbants	incolor	INT / EXT	15 kg/seau	24 seaux/PAL	0,1-0,15 kg/m <sup>2</sup>	-	..... m <sup>2</sup>	..... kg	..... seaux		
		78643	4003950057878	Grundol	fixateur pour supports pulvérulents	incolor	INT / EXT	10 l/seau	36 seaux/PAL	0,15-0,25 l/m <sup>2</sup>	-	..... m <sup>2</sup>	..... l	..... seaux		
		544441	5413503589975	MiXem VP	mortier d'accrochage (à gobeter)	gris	INT / EXT	25 kg/sac	48 sacs/PAL	4-8 kg/m <sup>2</sup>	5 mm	..... m <sup>2</sup>	..... kg	..... sacs		
		494996	4003950099045	SupraCem	mortier d'accrochage (à peigner)	gris	INT / EXT	25 kg/sac	48 sacs/PAL	7 kg/m <sup>2</sup>	5 mm			..... sacs		
		583157	5413503591923	SupraCem SUB	mortier d'accrochage (à peigner)	gris	INT / EXT	25 kg/sac	48 sacs/PAL	7 kg/m <sup>2</sup>	5 mm			..... sacs		
PROFILES	Mortier de pose	15156	4003950000508	AM 300	mortier de pose pour profilés	gris	INT / EXT	20 kg/sac	48 sacs/PAL	0,5-1,0 kg/m	-	..... m	..... kg	..... sacs		
		83241	5413503524402	Corinox <sup>1</sup>	cornière angle en inox	inox	INT / EXT	3 m/pce	15 pce/PAQ	0,023 PAQ/m	(1 m/m)	..... m	..... m	..... paquets		
	Profilé d'angle	2852534	3663349006507	S 15/10 <sup>12</sup>	cornière angle en acier galva + nez PVC	galva + PVC (blanc ou coloré)	INT / EXT	3 m/pce	15 pce/PAQ	0,023 PAQ/m	(1 m/m)			..... m	..... m	..... paquets
		83232	5413503524228	Stopinox <sup>1</sup>	profilé arrêt en inox	inox	INT/EXT	3 m/pce	25 pce/PAQ	0,014 PAQ/m	(1 m/m)	..... m	..... m	..... paquets		
	Profilé d'arrêt	2852586	3663349005999	PS 48/10 <sup>12</sup>	profilé arrêt en acier galva + nez PVC	galva + PVC (blanc ou coloré)	INT/EXT	3 m/pce	25 pce/PAQ	0,014 PAQ/m	(1 m/m)			..... m	..... m	..... paquets
		583285	5413503592074	Profilé de jonction en PVC (INT) <sup>13</sup>	profilé arrêt en PVC blanc sans fibre de verre	blanc	INT	2,4 m/pce	30 pce/PAQ	0,014 PAQ/m	(1 m/m)			..... m	..... m	..... paquets
	Accessoires	62345	4003950040740	Bande SR	bande en caoutchouc blanc	blanc	INT/EXT	20 m/pce	25 pce/PAQ	0,002 PAQ/m	(1 m/m)	..... m	..... m	..... paquets		
ENDUITS DE BASE	En façade	494982 (1,0 mm)	4003950099014	MiXem Basic	enduit de base et de finition	gris-beige	INT / EXT	25 kg/sac	48 sacs/PAL	23 kg/m <sup>2</sup>	15 mm	..... m <sup>2</sup>	..... kg	..... sacs		
		494989 (1,5 mm)	4003982325945	MiXem Light	enduit de base allégé	gris + EPS	INT / EXT	25 kg/sac	48 sacs/PAL	18 kg/m <sup>2</sup>	15 mm			..... sacs		
		538390 (1,5 mm)	4003950116568	MiXem Air	enduit de base pour béton cellulaire	gris + EPS	INT / EXT	25 kg/sac	48 sacs/PAL	16,5 kg/m <sup>2</sup>	15 mm			..... sacs		
	En soubassement	494980 (1,0 mm)	4003950098994	MiXem Sub	enduit de base et de finition	gris	INT / EXT	25 kg/sac	48 sacs/PAL	25 kg/m <sup>2</sup>	15 mm	..... m <sup>2</sup>	..... kg	..... sacs		
		46497 (1,5 mm)	4003950024122	SocketLUP	enduit de base allégé	gris	INT / EXT	30 kg/sac	36 sacs/PAL	20 kg/m <sup>2</sup>	15 mm			..... sacs		
		583157 (1,0 mm)	5413503591923	SupraCem SUB	enduit de base et de finition mince	gris	INT / EXT	25 kg/sac	48 sacs/PAL	11-14 kg/m <sup>2</sup>	7-10 mm			..... sacs		
		595513 (1,0 mm)	4003950119057	SM Sokkel PRO	enduit de base et de finition mince et insensible à l'humidité	gris-beige	INT / EXT	30 kg/sac	36 sacs/PAL	11-14 kg/m <sup>2</sup>	7-10 mm			..... sacs		
TREILLIS D'ARMATURE		540924	5413503589777	Autex	treillis en fibres de verre	blanc + bandes rouges	INT / EXT	50 m <sup>2</sup> /ROUL	20 ROUL/PAL	1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	-	..... m <sup>2</sup>	..... m <sup>2</sup>	..... rouleaux		

### REMARQUES PARTICULIERES

- 1) autres profilés / longueurs / épaisseurs disponibles --> voir liste de prix
- 2) autres couleurs disponibles --> voir liste de prix
- 3) pour usage à l'intérieur uniquement

**ENDUITS DE FINITION**

- Primer
- Enduits minces
- Enduits épais
- Enduits pour soubassement
- Accessoires

PRODUIT				CARACTÉRISTIQUES		CONDITIONNEMENT		CONSOMMATION (sur base ép. moy. application)		QUANTITÉS REQUISES		COMMANDE
N° d'article	Code EAN	Désignation	Description	Couleurs	Position	Unité /PCE	PCE / PAQ PCE / PAL	Consommation	Ép. moy.	S. façade	Quantité	Commande
24323	4003982150417	PG2	primer d'accrochage	Vogue / Standard / Classic	EXT	15 kg/seau	24 seaux/PAL	0,25 kg/m <sup>2</sup>	-	..... m <sup>2</sup>	..... kg	..... seaux
40344 (réf. 102 - 1,7 mm)	5413503583423	SKAP <sup>4 5</sup>	enduit siliconé granuleux	Vogue / Standard / Classic	EXT	25 kg/seau	24 seaux/PAL	2,5-3,0 kg/m <sup>2</sup>	1,7 mm	..... m <sup>2</sup>	..... kg	..... seaux
140185 (réf. 104 - 1,5 mm)	4003950083334	NOBLO <sup>4 5</sup>	enduit minéral taloché	Standard / Classic	EXT	30 kg/sac	36 sacs/PAL	2,3 kg/m <sup>2</sup>	1,5 mm			..... sacs
290980 (réf. 104 - 1,0 mm)	5413503569564	NOBLO Filz <sup>5</sup>	enduit minéral taloché fin	Standard / Classic	EXT	30 kg/sac	36 sacs/PAL	3,2 kg/m <sup>2</sup>	2 mm			..... sacs
15057 (réf. 104 - 2,0 mm)	4003982187796	RP240 <sup>4 5</sup>	enduit minéral roulé	Standard / Classic	EXT	30 kg/sac	36 sacs/PAL	3,1 kg/m <sup>2</sup>	2 mm			..... sacs
707720 (réf. 104 - 2,0 mm)	5413503613113	SP 260 PRO <sup>4 5</sup>	enduit minéral frotté	Standard / Classic	EXT	30 kg/sac	36 sacs/PAL	3,2 kg/m <sup>2</sup>	2 mm			..... sacs
255195 (réf. 104 - 1,0 mm)	5413503566082	SupraCem PRO <sup>5</sup>	enduit minéral taloché fin	Standard / Classic	INT / EXT	25 kg/sac	48 sacs/PAL	4 kg/m <sup>2</sup>	3 mm			..... sacs
61510 (réf. 104 - 1,5 mm)	4003950039829	Presto 205 <sup>5 6</sup>	enduit monocouche gratté	Standard / Classic	EXT	30 kg/sac	36 sacs/PAL	24 kg/m <sup>2</sup>	15 mm			..... sacs
521154 (réf. 104 - 2,0 mm)	5413503585878	MAK <sup>4 5 6</sup>	enduit de finition gratté	Standard / Classic	EXT	25 kg/sac	48 sacs/PAL	20 kg/m <sup>2</sup>	10 mm	..... sacs		
707946 (réf. 104 - 1,0 mm)	5413503613151	LP221 <sup>5</sup>	enduit campagnard	Standard / Classic	EXT	30 kg/sac	36 sacs/PAL	7,5 kg/m <sup>2</sup>	5 mm	..... sacs		
71582 (1,6 mm)	4003950050954	SKIN A	enduit siliconé granuleux	anthracite	EXT	20 kg/seau	24 seaux/PAL	3,2 kg/m <sup>2</sup>	1,6 mm	..... m <sup>2</sup>	..... kg	..... seaux
71583 (1,6 mm)	4003950050978	SKIN G	enduit siliconé granuleux	gris	EXT	20 kg/seau	24 seaux/PAL	3,2 kg/m <sup>2</sup>	1,6 mm	..... m <sup>2</sup>	..... kg	..... seaux
voir liste de prix		Colormix <sup>5</sup>	concentré de couleur pour PG2 / SKAP	Vogue / Standard / Classic	EXT	1 ou 3 seringues/PAQ		1 PAQ/seau (SKAP/PG2)	-	..... seaux	..... paq	..... paquets
N° d'article	Code EAN	Désignation	Description	Couleurs	Position	Unité /PCE	PCE / PAL	Consommation	Ép. moy.	S. façade	Quantité	Commande
68570 (réf. 102)	4003982187857	EG800 <sup>5</sup>	peinture siliconée	Standard / Classic	EXT	15 l/seau	24 seaux/PAL	0,2 l/m <sup>2</sup>	-	..... m <sup>2</sup>	..... l	..... seaux
250486 (réf. 102)	5413503565207	Autol <sup>5</sup>	peinture siliconée	Standard / Classic	EXT	12,5 l/seau	32 seaux/PAL	0,2 l/m <sup>2</sup>	-			..... seaux
290996 (réf. 102)	5413503569588	Minerol <sup>5</sup>	peinture minérale aux silicates	Standard / Classic	EXT	12,5 l/seau	32 seaux/PAL	0,2 l/m <sup>2</sup>	-			..... seaux
707840 (réf. 102)	5413503613144	Faserfarbe <sup>5</sup>	peinture renforcée de fibres pour rénovation de façade	Standard / Classic	EXT	12,5 l/seau	32 seaux/PAL	0,45 l/m <sup>2 8</sup>	-	..... m <sup>2</sup>	..... l	..... seaux
voir liste de prix		Fassadol TSR <sup>5 7</sup>	peinture pour teintes sombres	Fassadol TSR	EXT	12,5 l/seau	32 seaux/PAL	0,4 l/m <sup>2 8</sup>	-	..... m <sup>2</sup>	..... l	..... seaux
N° d'article	Code EAN	Désignation	Description	Couleurs	Position	Unité /PCE	PCE / PAL	Consommation	Ép. moy.	S. façade	Quantité	Commande
55086 (0,5 mm)	4003950033919	Sockel Dicht	enduit d'étanchéité (parties enterrées)	gris-beige	EXT	25 kg/sac	42 sacs/PAL	3,8 kg/m <sup>2</sup>	2,5 mm	..... m <sup>2</sup>	..... kg	..... sacs

**PEINTURES**

**TRAITEMENTS**

**REMARQUES PARTICULIERES**

- 4) autres granulométries disponibles --> voir liste de prix
- 5) vérifier la disponibilité des couleurs dans les cartes de coloris respectives
- 6) épaisseur résiduelle après grattage
- 7) Le Fassadol TSR nécessite toujours une sous-couche neuve renforcée et blanche (par ex. MiXem Light + Autex + SKAP blanc)
- 8) Consommation pour 2 couches de peinture

**REMARQUES GENERALES**

Consulter les fiches techniques respectives avant les travaux. En cas de doute, contacter le département technique de Knauf. Se référer au guide des cimentages pour connaître les compatibilités entre supports et produits. Les consommations sont données à titre indicatif. Celles-ci dépendent de différents facteurs comme l'épaisseur de couche, le support, la technique de mise en œuvre... sans tenir compte des chutes et pertes. Redemander régulièrement la dernière version mise à jour.

**Contactez notre service technique :**

- Tél.: +32 (0) 427 3 83 02
- technics@knauf.be
- www.knauf.be

**Note :**

Ce document est destiné à l'information de notre clientèle. Il annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.

**Knauf**

Rue du Parc Industriel 1,  
B-4480 Engis  
Tél.: +32 (0) 427 3 83 11  
Fax: +32 (0) 427 3 83 30