

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 4091_HYDROPROOF-13mm_2018-11-16

- 1 Code d'identification unique du produit type : **GM-FH1I**
- 2 Usage(s) prévu(s) : **Plaques de plâtre armées d'un tissu dans les ouvrages de construction**
- 3 Fabricant : **KNAUF SAS, Zone d'Activités, Rue Principale
68600 WOLFGANTZEN**
- 4 Mandataire : **Non Applicable**
- 5 Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Système 3 (réaction au feu) et 4 (autres usages)

- 6.a) Norme harmonisée : **EN 15283-1:2009**
Organisme(s) notifié(s) : **CSTB (ON n°0679)**

- 7 Performances(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance au cisaillement - F	Passe (≥ 210 N transverse / ≥ 600 N longitudinal)
Résistance au cisaillement par élément de fixation - ↑↓	NPD
Réaction au feu - R2F	A2-s1,d0
Coefficient de résistance au passage de la vapeur d'eau - μ	10/4 (EN ISO 10456)
Conductivité thermique - λ	0,25 W/(m.K) (EN ISO 10456)
Substances dangereuses - DS	NPD
Isolation acoustique aux bruits aériens* - R	Voir la documentation du fabricant
Résistance au chocs* - →I	
Absorption acoustique* - α	

* Ces caractéristiques sont liées à un système assemblé et seront fournis par la documentation du fabricant basée sur l'usage prévu.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé par le fabricant en son nom par :

M. Eric HENNEKE, Responsable Environnement et Normalisation Européenne

À Wolgantzen, le 16 novembre 2018

