

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 4091_KNAUF-Delta-4-Q1F_2019-12-05

1 Code d'identification unique du produit type : **a/b/c/g – Knauf Delta 4 Q1F**

2 Usage(s) prévu(s) : **Construction générale de bâtiment**

3 Fabricant : **KNAUF SAS, Zone d'Activités, Rue Principale
68600 WOLFGANTZEN**

4 Mandataire : **Non Applicable**

5 Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 3 (réaction au feu) et 4 (autres usages)

6.a) Norme harmonisée : **EN 14190:2014**

Organisme(s) notifié(s) : **MPA Stuttgart (ON n°0672)**

7 Performances(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance au cisaillement - F	Passe (≥ 210 N transverse / ≥ 600 N longitudinal)
Résistance au cisaillement - $\uparrow \downarrow$	NPD
Réaction au feu - R2F	A2-s1,d0 – (C.4)
Perméance à la vapeur d'eau - μ	NPD
Stabilité des éléments de plafond - \downarrow	Conforme
Résistance à la flexion - F	Conforme
Résistance au chocs* - \rightarrow I	Voir la documentation du fabricant
Isolation aux bruits aériens directs* - R	
Absorption acoustique* - α	NPD
Conductivité thermique - λ	
Substances dangereuses - DS	NPD

* NOTE : Ces caractéristiques dépendent du système et seront fournies dans la documentation du fabricant en fonction de l'usage prévu.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé par le fabricant en son nom par :

M. Eric HENNEKE, Responsable Environnement et Normalisation Européenne

À **Wolfgantzen** , le **5 décembre 2019**

