# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

## N° 4091_POLYPLAC-APV_2023-11-27

1 Code d'identification unique du produit type : **EN13950-EN520-TypeA-APV-BA-12,5-EN13163-PSE**

2 Usage(s) prévu(s) : **Isolation intérieure des murs**

3 Fabricant : **KNAUF SAS, Zone d'Activités, Rue Principale 68600 WOLFGANTZEN**

4 Mandataire : **Non Applicable**

5 Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **Système 3 pour la réaction au feu**
**Système 4 pour les autres caractéristiques**

6.a) Norme harmonisée : **EN 13950:2014**
Organisme(s) notifié(s) : **CSTB (ON n°0679)**

7 Performance(s) déclarée(s) :

| Désignation commerciale | Caractéristiques essentielles | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Réaction au feu (pour les situations d'exposition) | Perméabilité à la vapeur d'eau (pour la maîtrise de la diffusion de l'humidité) | Résistance à la flexion | Résistance aux chocs | Isolation aux bruits aériens directs (dans les conditions d'utilisation finale) | Absorption acoustique (dans les conditions d'utilisation finale) | Résistance thermique en ($m^2$.K/W) |
| Polyplac APV | B-s1,d0 | >1500 | conforme | (1) | (1) | (1) | de 0,55 à 5,65 |
| (1) Ces caractéristiques sont dépendantes du système et sont fournies dans la documentation du fabricant selon l'usage prévu. | | | | | | | |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé par le fabricant en son nom par :

**M. Nicolas BRUGIERE, Directeur Recherche et Développement**

À **Wolfgantzen**, le **27 11 2023**

