



KNAUFCEILING
Solutions

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА
AMF THERMATEX®
Alpha HD 19mm



- AMF THERMATEX® Alpha HD 19mm предлага модерна, бяла визия и е оптимално решение за пространства, които имат нужда едновременно от отлично звукопоглъщане и добра звукоизолация.
- Отлично звукопоглъщане (0.90 α_w)

- Добра звукоизолация (34 dB)
- Отлично светлоотражение (88%)
- ISO 4
- Подходящ за офиси, класни стаи и учебни помещения, коридори

Данни за кантовете Други видове кантове по запитване		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 	Finesse 
Дебелина (мм)		19	19	19	19	19
Размери (мм)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625
Система		Exposed demountable - Система С	Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система С Бандрастерна видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система I.3 Свободно подпряна видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система F.3	Полускрита панелна носеща конструкция, демонтируема - Система I.3 Полускрита панелна носеща конструкция - Бандрастер, демонтируема - Система I.2 Полускрита панелна - свободноподпряна, демонтируема - Система F.2	Скрита конструкция, демонтируема - Система A.2 / A.3	
Тегло		5.2 кг/м ²				
Цветове		 Бял				
Клас на звукопоглъщане		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ съгласно EN ISO 11654 - Клас А Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 α_p 0.50 0.70 0.80 0.90 1.00 1.00 NRC = 0.85 съгласно ASTM C 423				
Надлъжна звукоизолация		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 34$ dB съгласно EN ISO 717-1 CAC = 35 dB съгласно ASTM E 413-10				
Звукоизолация		EN ISO 10140-2 $R_w = 17$ dB съгласно EN ISO 717-1				
Реакция на огън		Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1				
Светлоотражение		88%				
Топлопроводимост		$\lambda = 0.060$ W/mk съгласно EN 12667				
Въздухопропускливост		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) съгласно DIN 18177				
Влагустойчивост		95% RH				
Клас за чисти помещения		ISO 4 съгласно EN ISO 14644-1				
Качество на въздуха		 A+	 E1			
Почистване						
Дълговечност		 49.1%	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex Q	 M1	 cradle to cradle BRONZE
 www.blauer-engel.de/uz132						

Продуктите могат да вариат в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител. Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт.