



Sustav skrivene potkonstrukcije

ARMSTRONG METAL Clip-In














































Q-Clip, Q-Clip F, S-Clip F, T-Clip F



- **Armstrong METAL Clip-In** pruža svestran i elegantan dizajn u raznim perforacijama i rubnim detaljima za ugradnju pomoću U-profila i DP12 A-Bar sustava ovisja (C-kanal i opruga-T za METALNI T-Klip F).
- Skrivena potkonstrukcija za monolitni vizualni efekt.
- Jednostavna montaža i potpuno demontažno.
- Jednostavan za održavanje
- METALNI Q-Clip / METALNI Q-Clip F dostupan s opcijском funkcijom zakretanja "Swing-down".
- METALNI S-Clip F s integriranom "Swing-down" funkcijom.
- METAL Q-Clip / METAL Q-Clip F / METAL T-Clip F ploče su opcijски dostupne s "lock" -funkcijom zaključavanja.
- Dodatne mogućnosti dizajna dostupne su kao dio našeg **Vario Design** programa.
- Koristi se kod različitih vrsta objekata: od malih servisnih prostorija do velikih poslovnih zgrada i velikih transportnih terminala.



Sustav skrivene potkonstrukcije
ARMSTRONG METAL Clip-In
 Q-Clip, Q-Clip F, S-Clip F, T-Clip F

Edge details	 METAL Q-Clip <small>vd</small>	 METAL Q-Clip F <small>vd</small>	 METAL S-Clip F <small>vd</small>	 METAL T-Clip F <small>vd</small>									
Sustav	U-Profile + DP12 A-Bar	U-Profile + DP12 A-Bar	U-Profile + DP12 A-Bar	C-profil + T-klip									
Moduli (mm)	600 x 600 625 x 625	500 x 500 600 x 300 600 x 600	625 x 312.5 625 x 625	600 x 600 625 x 312.5 625 x 625									
Materijali i perforacije	Praškasto obojene pocinčane čelične ploče, 0,5 - 0,6mm												
	 Neperforiran	 Standardna perforacija Rg 2516 Ø: 2,5mm Otvorena površina: 16%	 Mikro-perforacija Rd 1522 Ø: 1,5mm Otvorena površina: 22%	 Extra mikroperforacija Rg 0701 Ø: 0,7mm Otvorena površina: 1,5%									
	vd Druge perforacije												
	 Rd 1511	 Rg 1511	 Rg 1821	 Rg 3013  Qg 4025									
Boje	 RAL 9010												
	vd Druge boje												
	 RAL 9003	 RAL 9005	 RAL 9006	 RAL 9007									
	 RAL 9016	 Bijela	vd Efekt drva										
	 Jasen	 Prirodni bambus	 Karamel bambus	 Javor									
	 Hrast	 Američka trešnja	 Američki orah										
Težina	Neperforiran 4,6 - 5,5 kg/m ²	Rg 2516 4,0 - 4,8 kg/m ²	Rd 1522 3,7 - 4,5 kg/m ²	Rg 0701 4,6 - 5,5 kg/m ²									
	Težina varira zavisno o vrsti ruba i akustičnoj ispuni.												
Akustika	EN ISO 354									EN ISO 10848-2	EN ISO 10140-2		
		α_w^*	Razred	Frekvencija (Hz) α_p						NRC**	$D_{n,t,w}^{***}$	R_w^{***}	CAC****
				125	250	500	1000	2000	4000				
	Neperforiran	0.10(L)	NC	0.25	0.15	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10	44 dB	19 dB	-
	Rg 2516 + Filc	0.75(L)	C	0.35	0.80	0.95	0.70	0.75	0.75	0.80	18 dB	8 dB	-
	Rd 1522 + Filc	0.70	C	0.30	0.65	0.90	0.65	0.70	0.75	0.70	16 dB	6 dB	16 dB
	Rg 0701 + Filc	0.55(L)	D	0.45	0.70	0.70	0.55	0.55	0.45	0.65	21 dB	10 dB	22 dB
		*prema EN ISO 11654		**prema ASTM C 423-01			***prema EN ISO 717-1			****prema ASTM E 413-10			
Reakcija na požar	Euroclass A1 (neperforiran / perforiran bez ispune) Euroclass A2-s2, d0 (Perforiran + akustični filc) prema EN 13501-1		RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) prema 123-FZ						Primjenjive vrijednosti samo za RAL 9010.				
Refleksija svjetlosti	Neperforiran 85%	Rg 2516 70%	Rd 1522 65%	Rg 0701 80%	Primjenjive vrijednosti samo za RAL 9010.								
Otpornost na vlagu	90% RH												
Kvaliteta zraka	 A+	 E1											
Čišćenje							(samo TrioGuard™)						
Trajnost	 EN ISO 14001 ≈14%	 GRI GreenGuard Srebrna*	*Primjenjive vrijednosti samo za RAL 9010.										
Opcije dizajna	 Boje	 Perforacije	 Akustična ispuna	 Integracija servišnih elemenata (izrezi)	 Otklopno - zaokretna funkcija "prozor"	 Funkcija osigurača	 Razred čistoće prostora	 TrioGuard™					

[Prethodna strana] METALNI Q-Clip, Rd 1522, RAL 9003 (Zürich željeznička stanica, Passage Sihlquai, Exit Europaallee, Švicarska, Foto © Lautenschlager)

vd Opcije s ovom ikonom su dostupne u našem **Vario Design** programu. Pojedine kombinacije boja i/ili perforacija nisu dostupne za svaki proizvod. Proizvodi se mogu razlikovati između prodajnih područja. Molimo kontaktirajte svog lokalnog prodajnog predstavnika. Za dodatne i pravne informacije posjetite našu web stranicu. knaufceilingsolutions.com