



Open Cel plafondsysteem
ARMSTRONG METAL Lay-In
Cellio



- **Armstrong METAL Cellio** zijn duurzame metalen open cel-tegels met een homogene uitstraling, waarbij het plenum gemaskeerd wordt, maar wel 100% toegankelijk is. Verlichting, airco en sprinklers zijn altijd volledig bereikbaar.
- Vervaardigd uit pre-coated gegalvaniseerd staal 0.3 mm
- Lay-in systeem is snel en makkelijk te installeren met het standaard Prelude 15 mm ophangstelsel
- Ideaal voor winkels, supermarkten, winkelcentra entreehallen, luchthavens, treinstations en showrooms



Open Cel plafondsysteem
ARMSTRONG METAL Lay-In
 Cellio

Randafwerkingen	 METAL Cellio <small>vd</small>  																												
Ophangstelsysteem	Zichtbaar en uitneembaar - Systeem C (15 mm T-profiel, butt cut)																												
Module (mm)	600 x 600																												
Materiaal & Perforaties	Pre-coated gegalvaniseerd staal, 0.3mm <table border="1" data-bbox="268 577 1528 667"> <thead> <tr> <th></th> <th>Cellio C64</th> <th>Cellio C49</th> <th>Cellio C36</th> <th>Cellio C25</th> <th>Cellio C16</th> <th>Cellio C9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Celgrootte:</td> <td>75 x 75 x 37mm</td> <td>86 x 86 x 37mm</td> <td>100 x 100 x 37mm</td> <td>120 x 120 x 37mm</td> <td>150 x 150 x 37mm</td> <td>200 x 200 x 37mm</td> </tr> <tr> <td>Open ruimte:</td> <td>64%</td> <td>68%</td> <td>72%</td> <td>76%</td> <td>81%</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>Doorkijkhoek:</td> <td>31°</td> <td>27°</td> <td>23°</td> <td>19°</td> <td>15°</td> <td>11°</td> </tr> </tbody> </table> 		Cellio C64	Cellio C49	Cellio C36	Cellio C25	Cellio C16	Cellio C9	Celgrootte:	75 x 75 x 37mm	86 x 86 x 37mm	100 x 100 x 37mm	120 x 120 x 37mm	150 x 150 x 37mm	200 x 200 x 37mm	Open ruimte:	64%	68%	72%	76%	81%	85%	Doorkijkhoek:	31°	27°	23°	19°	15°	11°
	Cellio C64	Cellio C49	Cellio C36	Cellio C25	Cellio C16	Cellio C9																							
Celgrootte:	75 x 75 x 37mm	86 x 86 x 37mm	100 x 100 x 37mm	120 x 120 x 37mm	150 x 150 x 37mm	200 x 200 x 37mm																							
Open ruimte:	64%	68%	72%	76%	81%	85%																							
Doorkijkhoek:	31°	27°	23°	19°	15°	11°																							
Kleuren	 Global White vd Andere kleuren  RAL 9005  RAL 9006																												
Gewicht	<table border="1" data-bbox="268 1552 1198 1601"> <thead> <tr> <th>C64</th> <th>C49</th> <th>C36</th> <th>C25</th> <th>C16</th> <th>C9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.3 kg/m²</td> <td>4.6 kg/m²</td> <td>3.9 kg/m²</td> <td>3.3 kg/m²</td> <td>2.6 kg/m²</td> <td>2.2 kg/m²</td> </tr> </tbody> </table>	C64	C49	C36	C25	C16	C9	5.3 kg/m ²	4.6 kg/m ²	3.9 kg/m ²	3.3 kg/m ²	2.6 kg/m ²	2.2 kg/m ²																
C64	C49	C36	C25	C16	C9																								
5.3 kg/m ²	4.6 kg/m ²	3.9 kg/m ²	3.3 kg/m ²	2.6 kg/m ²	2.2 kg/m ²																								
Brandgedrag	Euroclass A1 conform EN 13501-1																												
Vochtbestendigheid	90% RH																												
Binnenluchtkwaliteit	 A+																												
Reiniging																													
Duurzaamheid	 ≈14%																												

[Vorige pagina] METAAL Cellio C64 (Nikola Tesla Airport, Belgrade, Serbia, © Sandro Lendler)

vd Producten en systemen met dit symbool zijn verkrijgbaar in ons Vario Design programma. Sommige kleurencombinaties en/of perforaties zijn niet voor elk product beschikbaar. De beschikbaarheid van producten kan verschillen. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger. Voor meer informatie en juridische gegevens kunt u terecht op onze website. knaufceilingsolutions.com