





























## ARMSTRONG PERLA OP 1.00

- Armstrong Perla OP 1.00 est une gamme de plafond revêtue d'un voile de verre, certifiée C2C Bronze. Elle offre une excellente absorption acoustique (1.00  $\alpha_w$ ), ce qui la rend idéale pour les espaces ouverts.
- Excellente absorption acoustique (1.00  $\alpha_w$ )
- Bonne réflexion de la lumière (85%)
- ISO 4
- Idéal pour les centres d'appels, bibliothèques, cafétérias...



# ARMSTRONG PERLA OP 1.00

<b>Détails de bord</b> Détails de bord additionnels sur demande		Board 	Tegular 24 	Tegular 15/90 														
<b>Épaisseur (mm)</b>		20	20	20														
<b>Dimensions (mm)</b> Dimensions additionnelles sur demande		600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600														
<b>Système</b>		Apparent et démontable - Système C																
<b>Poids</b>		3.1 kg / m <sup>2</sup>																
<b>Couleur</b>		Blanc																
<b>Absorption acoustique</b>		EN ISO 354 $\alpha_w = 1.00$ en accord avec EN ISO 11654 - <b>Classe A</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fréquence f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\alpha_p</math></td> <td>0.50</td> <td>0.85</td> <td>0.95</td> <td>0.95</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> NRC = <b>0.95</b> en accord avec ASTM C 423			Fréquence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_p$	0.50	0.85	0.95	0.95	1.00	1.00
Fréquence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
$\alpha_p$	0.50	0.85	0.95	0.95	1.00	1.00												
<b>Atténuation latérale</b>		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 25$ dB en accord avec EN ISO 717-1																
<b>Réduction sonore</b>		EN ISO 10140-2 $R_w = 12$ dB en accord avec EN ISO 717-1																
<b>Réaction au feu</b>		Euroclasse <b>A2-s1, d0</b> en accord avec EN 13501-1		RUS <b>KM1 (G1, V1, D1, T1)</b> en accord avec 123-FZ														
<b>Réflexion de la lumière</b>		<b>85%</b>																
<b>Conductivité Thermique</b>		$\lambda = 0.040$ W/mk en accord avec EN 12667																
<b>Résistance à l'humidité</b>		<b>95% RH</b>																
<b>Salle blanche</b>		<b>ISO 4</b> en accord avec EN ISO 14644-1																
<b>Qualité de l'air</b>		 A+	 E1	 IACG														
<b>Entretien</b>																		
<b>Durabilité</b>																		
		73%																

La disponibilité des produits peut varier selon les pays. Merci de nous contacter pour plus d'informations. Pour plus d'informations et nos mentions légales, merci de vous rendre sur notre site internet.