



Étrier Nonius pour CD 60/27 (clip de fixation inclus)

Suspension pour l'ossature métallique de plafonds suspendus

Description produit

L'étrier Nonius pour CD 60/27 est une suspension métallique faisant partie du système Nonius. En combinaison avec une partie supérieure Nonius et un clip de fixation Nonius, il permet de suspendre des profilés CD 60/27 constituant l'ossature de plafonds suspendus.

- Jusqu'à 40 kg par suspension
- Fixation sûre de l'ossature
- Grandes hauteurs de suspension possibles
- Réglage précis de la hauteur grâce aux perforations continues

N° d'article : 00003391

Domaine d'application

L'étrier Nonius pour CD 60/27 permet de suspendre l'ossature métallique de plafonds suspendus exigeant l'utilisation de profilés CD 60/27 comme profilés de base (voir système Knauf D112).

Mise en oeuvre

Plier l'étrier Nonius autour du profilé CD 60/27 et clipser les languettes l'une dans l'autre.

Fixer l'étrier Nonius à la partie supérieure Nonius, à la hauteur souhaitée, avec le Clip de fixation Nonius (1 clip de fixation par raccord) ou le Nonius Clip (2 clips par raccord).

Étrier Nonius pour CD 60/27 (clip de fixation inclus)

Suspension pour l'ossature métallique de plafonds suspendus



Dénomination	Unité	Valeur	Norme
Norme fabrication	-	-	EN 13964
Capacité portante	kN	0,4	
Hauteur	mm	125	
Matériau	-	Acier laminé à froid et revêtu DX51D	EN 10346
Épaisseur	mm	1,0	
Zingage	-	min. Z 100 ou AZ 100 ou ZA 095	
Conditionnement	pièces/paquet	100	

NOTES

Contactez-nous

Service technique :

- Tél.: +32 (0) 4 273 83 02
- technics@knauf.be

www.knauf.be

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.

Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.