



FKD-U RS C2

Isolatiepaneel voor de dagkanten van het gevelisolatiesysteem Komfort-Wall Protect

Productbeschrijving

Het paneel bestaat uit minerale rotswol, conform de norm EN 13162. De twee zijden van het paneel zijn behandeld om voor een optimale hechting van de kleefmortel en de wapeningsmortel te zorgen. De afmetingen van het paneel zijn bijzonder geschikt voor de isolatie van dagkanten rond vensters.

Toepassingsdomein

FKD-U RS C2 wordt toegepast binnen het Komfort-Wall Protect gevelisolatiesysteem. Raadpleeg de technische brochure van het Komfort-Wall Protect gevelisolatiesysteem voor meer inlichtingen.

Warmteweerstand

| Dikte (mm) | 20 | 30 |
|-------------------------|------|------|
| R (m ² .K/W) | 0,55 | 0,85 |

Eigenschappen en voordelen

- Thermisch en akoestisch isolerend
- Dampopen
- Onbrandbaar
- Rotbestendig
- Uitstekende dimensionele stabiliteit

Technische gegevens

| | |
|---|--------------------------|
| Afmetingen | 1200 mm x 400 mm |
| Diktes | 20 of 30 mm |
| Brandreactie | A1 volgens EN 13501-1 |
| Waterdampdiffusiecoëfficiënt μ | 1 volgens EN 12086 |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_d | 0,035 W/m ² K |

Contacteer ons

Technische dienst:

- ▶ Tel.: +32 (0) 427 3 83 02
- ▶ technics@knauf.be

- ▶ www.knauf.com

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.