KNAUF



ESCAYOLA

Yeso Tradicional de Secado Rápido para Revoques y Estuco

Build on us.

Introducción

Yeso tradicional de secado rápido para revoques y estuco de manual.

Contenido

› Dimensiones
› Presentaciones
› Áreas de aplicación
› Preparación
› Datos técnicos
› Propiedades

Escayola

Descripción

Yeso en polvo de aplicación manual para acabados en superficies de uso interior como revoque y estuco.

Forma de Presentación

Bolsa 25 kg

Rendimiento

4 kg por m2 para estucado.

Temperatura de aplicación

Utilizar el producto con temperaturas superiores a 5º C.

Área de aplicación

Para obtener una superficie lisa y estructurada, con un alto nivel de acabado, aplicable sobre todo tipo de muros y cielorrasos interiores. Se puede aplicar como acabado de renovación y reparación; para todo tipo de superficies de hormigón y superficies que incluyan acabados de yeso.

Knauf Escayola es apta para la fabricación de molduras, trabajos de instalación , estucos y reparaciones.

Preparación y aplicación

La base debe estar seca, firme, limpia, libre de polvo, grasa y moho. En las superficies de hormigón muy lisas es necesario aplicar un puente de adherencia. En superficies de mucha porosidad y absorción es necesario la aplicación de un sellador - fijador al agua.

- Verter en agua limpia el yeso KNAUF ESCAYOLA hasta lograr una consistencia apropiada para su aplicación.
- Al momento de mezclarse con agua nuestro producto adquiere un color crema rojizo, al secarse se obtiene un color crema pálido
- Utilizar herramientas y recipientes de preparación limpios, no debe mezclarse con otros materiales. Limpiar con agua todas las herramientas y equipos después de su uso.

Tiempo abierto de trabajo

Inicio de frague: 4 - 5 minutos aprox.
Secado: Menor a 20 minutos.
Tiempo de trabajo: Hasta 14 minutos aprox.

Almacenaje

Guardar los empaques secos sobre estibas de madera. No se deben exponer a la intemperie. Los empaques abiertos deben ser cubiertos.

Precauciones

Se recomienda el uso de elementos de protección personal. No ingerir. Mantenerse fuera del alcance de los niños.

Propiedades

- Aplicación manual
- Alta dureza
- Excelente adherencia
- Rápido endurecimiento
- Ignífugo
- Resistente a la abrasión
- Para obra nueva y rehabilitación



Línea de atención
(057) (1) 518 5121

www.knauf.com.co

Empresa
KNAUF COLOMBIA

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. Se considerará válida la última edición actualizada. Nuestra garantía se extiende sólo a que nuestro material se encuentre en perfecto estado. El cumplimiento de las características de diseño, estática y de tipo físico constructivo de los sistemas KNAUF queda supeditado al uso exclusivo de productos marca KNAUF u otros productos expresamente recomendados por la empresa KNAUF.

Los datos de consumo, las cantidades y los datos de ejecución constituyen valores basados en la experiencia, de cambiar las condiciones de aplicación no podrán aplicarse los referidos valores en forma automática. Nos reservamos todos los derechos. Toda impresión posterior, así como también la reproducción fotomecánica, aunque fuese parcial, requiere de la aprobación expresa y previa de Knauf Colombia.

Knauf Colombia - Oficina Principal - Cl. 90 # 19-41, Localidad De Chapinero, Bogotá, Cundinamarca
Tel.: (057) (1) 518 5121, E-Mail: Mercadeo-Co@knauf.com