




## Gevelisolatiesystemen

### P385t.be

Technische fiche

10/2020



# Hoekprofiel in glasvezel met pleistergeleider MINI

Profiel voor gevelpleisters

## Productbeschrijving

Versterkt hoekprofiel in PVC met wapeningsgaas.

### Opslag

Droog, koel en horizontaal opslaan.

### Verpakking

- 2,5 m/stuk
- 20 stuks/doos
- 40 dozen/pallet

## Toepassingsdomein

Hoekprofiel in wit PVC met wapeningsgaas uit glasvezel voor de realisatie en de versterking van rechte hoeken in de gevel van een gevelisolatiesysteem (hoek, dagkant, latei). De rand dient als geleider voor het optimaal aanbrengen van het wapeningsmortel en garandeert perfect rechte en nog stevigere hoeken. De minimale dikte van de hoekrand zorgt voor een optimale dekking door het sierpleister. Compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen.

## Verwerking

- Een laag van ca. 3-4 mm Knauf wapeningsmortel (vb. Knauf SupraCem, SupraCem PRO, SupraCem Light) aanbrengen op de isolatieplaten, meer bepaald ter hoogte van de te realiseren hoek en in de breedterichting van het glasvezel.
- Vervolgens het hoekprofiel in de verse mortel drukken. Het hoekprofiel op zijn juiste plaats brengen door de te realiseren rand te volgen en het profiel waterpas en loodrecht uit te richten; daarna met behulp van een truweel de kanten met het gaas volledig inbedden in de wapeningslaag. Hierbij plooivorming vermijden.
- Overtollig mortel verwijderen met behulp van een truweel. Het wapeningsgaas van de flenzen moet met min. 1 mm mortel bedekt zijn.
- Bij de realisatie van de wapeningslaag is het nodig de gevelwapening aan te brengen tot op alle hoeken van het gebouw (hoeken van de gevel, lateien en dagkanten) en te zorgen voor een overlapping van min. 10 cm tussen het glasvezel van de hoekprofielen en de wapening die over het hele oppervlak is aangebracht.

### Technische gegevens

Profiel	
Materiaal	Geperforeerd PVC
Breedte van de flenzen	± 30 x 30 mm
Dikte	± 1,1 mm
Lengte van de geleider	± 3 mm
Hoek	± 88°
Wapeningsgaas	
Wapeningsgaas	Alkalibestendig
Afmetingen van het gaas	100 x 100 mm
Kleur	Wit

#### Contacteer ons

Technische dienst :

▶ Tel.: +32 (0) 427 3 83 02  
▶ [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

▶ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

**Knauf** Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

#### OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.