

Intensiv-Reiniger

hochaktiver Reiniger



Anwendungsbereiche:

- Konzentrierter, mild alkalischer Spezial-Reiniger mit Intensivwirkung
- Zum Entfernen von Öl- und Fettschmutz, Bodenpflegemitteln, Selbstglanzemulsionen, Wachsfilmern, Gummibrieb, allgemeinen Verschmutzungen, Ruß und vielem mehr
- Ideal zur Endreinigung von Fliesenbelägen, die mit der Knauf Flexfuge Smart verfugt wurden
- Kann auf vielen Untergründen aus Fliesen und Platten, Natur- und Kunststein, Marmor und Kalkstein, Granit, Betonwerkstein, Klinker, Cotto, sowie auf Glas, Edelstahl und vielen Kunststoffen eingesetzt werden
- Einsatzbereich: **innen** und **außen**

Produkteigenschaften:

- Löst durch seine ausgewogene Kombination von oberflächenaktiven Substanzen (Tenside) und speziellen Lösungsmitteln organische Verschmutzungen und Ablagerungen auf und macht diese wasserlöslich.

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur:	+5°C bis +30°C
Trocknungszeit / begehbar nach:	entfällt
Verdünnung:	bis 1:5 mit Wasser
Ergiebigkeit:	ca. 5 bis 15 m ² / 750ml – je nach Verschmutzung
Temperaturbeständigkeit:	Entfällt

Materialtechnische Daten

Materialbasis:	5-15% nichtionische Tenside, unter 5% kationische Tenside, Hilfsstoffe, Duftstoffe
Dichte:	1,02 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 12
Geruch:	nach Zitrone
Aussehen:	klar, farblos
Lagerfähigkeit:	ca. 48 Monate
Lagerbedingungen:	Kühl, trocken, aber frostfrei in gut verschlossenem Originalgebinde
Lieferform:	750 ml PE-Leichtflasche mit Sprühkopf.
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	Knauf Intensiv-Reiniger 750 ml: 729709 / 4006379139903

Abfallbehandlung

Örtliche Vorschriften (Abfall):	Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen.
Empfehlungen für Entsorgung ins Abwasser:	Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen.
Empfehlungen für die Produkt-/ Verpackung Abfallentsorgung:	Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. Verschmutzte Verpackungen dürfen nicht wie normale Abfälle behandelt werden.
EAK-Code:	20 01 29* - Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 15 01 10* - Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet



Signalwort: Gefahr

Enthält: Alkohole, C9-C11, verzweigt, ethoxyliert; 2-Aminoethanol; Quartäres C12-14

Alkylmethylaminethoxylatmethylchlorid

Gefahrenhinweise CLP:

H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein

H315 - Verursacht Hautreizungen

H318 - Verursacht schwere Augenschäden

Sicherheitshinweise CLP:

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P302+P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P406 - In korrosionsbeständigem Behälter mit korrosionsbeständiger Innenauskleidung aufbewahren.

VOC-Gehalt: < 3 %.

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 vom 31. März 2004 über Detergenzien.

5 % < 15 % nichtionische Tenside. < 5 % kationische Tenside. Duftstoffe. Citral. Limonene.

Verarbeiten:

Endreinigung von Oberflächen, die mit der Flexfuge smart verfugt wurden:

Flächen leicht vornässen und den Reiniger auf die Oberfläche sprühen. 5 Min. einwirken lassen. Belag immer feucht halten, um Antrocknungen zu vermeiden. Verschmutzungen bzw. Rückstände unter Verwendung eines Reinigungs-Pads (oder Mikrofasertuchs) in kreisenden Bewegungen entfernen. Im Anschluss mehrmals mit sauberem Wasser abreinigen.

Allgemeine Reinigung von Oberflächen:

Kann pur oder bis 1:10 mit Wasser verdünnt eingesetzt werden. Mit Schwamm oder Bürste auf die Oberfläche auftragen. Nach einer Einwirkungszeit von ca. 5 Minuten mit klarem Wasser die Reinigungslösung mit den Verschmutzungen fortspülen. Bei stärkeren Verschmutzungen gegebenenfalls pur anwenden und wie oben verfahren. Falls notwendig, den Vorgang wiederholen.

Ergänzende Hinweise:

- Nicht auf empfindlichen Oberflächen wie Weichgummi, frisch lackierten Flächen, manchen Kunststoffen, Acrylglas, Hölzern, Linoleum u.ä. anwenden.
- Eloxal-, Aluminium- und Email-Flächen sind alkaliempfindlich, Intensiv-Reiniger nicht konzentriert anwenden oder aufrocknen lassen.
- Im Zweifel Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen.
- Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Sicherheitsdatenblätter und Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf.de/diy erhältlich.

Raum für Notizen:

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte: 09323/31-1647

Internet: www.knauf.de/diy

E-Mail: info-bauprodukte@knauf.com

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Januar 2023

