

LOGISTIK-CHECKLISTE FÜR STAPLERANLIEFERUNGEN Trockenbau



Baustellenanschrift

Fachunternehmer

Ansprechpartner

Telefon

Mobiltelefon

Ein LKW mit Mitnahmestapler braucht nach hinten und auf die Entladeseite hin 3-4 m Platz!

Baustellenzufahrt befestigt? ja nein

Anfahrt mit kpl. LKW möglich? ja nein

- Sattelzug L = 16,50 m / B = 2,55 m / H = 4,00 m
- Gliederzug L = 18,75 m / B = 2,55 m / H = 4,00 m

Anfahrt nur mit Motorwagen möglich? ja nein

- Motorwagen L = 10,50 m / B = 2,55 m / H = 4,00 m

Entladung auf öffentlicher Straße (inkl. Gehsteig)? ja nein

ca. Fahrweg auf der Baustelle? _____ m

Wenn öffentlich, Entladegenehmigung vorhanden? ja nein

Durchfahrtshöhe Stapler (normal 2,7 m - 2,8 m)? ja nein

Durchfahrtsbreite Stapler (normal 2,45 m)? ja nein

Andere Durchfahrtshöhen/-breiten auf Anfrage
 _____ Höhe
 _____ Breite



ACHTUNG!!! Entladung in einen Außenlift ist keine normale, ebenerdige Entladung und wird nach Zeitaufwand (55,-€/angefangenen halbe Stunde) berechnet!

Entladung mit Mitnahmestapler ist ebenerdiges Absetzen auf dem Höhenniveau des LKW! Eine gewisse Geländegängigkeit ist mit einer Bodenfreiheit von ca. 20 cm gegeben!

Bemerkungen:
