



Parachèvement à sec

Fiche technique

09/2017

## Mouleurs de finition Maxi

### Description produit

Les mouleurs Knauf sont constituées d'une âme rigide en plâtre revêtue d'un carton fort de couleur grise.

Leur stabilité dimensionnelle est exceptionnelle.

#### ■ Dimensions :

CC 127 mm  
Longueurs 2000 mm - 3000 mm

### Domaine d'application

Les mouleurs de finition Knauf correspondent parfaitement à la qualité des plaques Knauf. Elles permettent de réaliser une finition impeccable de la jonction entre les murs et plafonds.


### Mise en œuvre

Les mouleurs peuvent être collées contre les plaques Knauf avec le Jointfiller+. Sur les autres supports, il faudra d'abord examiner si le support lui-même est suffisamment stable et appliquer éventuellement une couche d'accrochage.

Sur des supports clouables ou vissables, les mouleurs Knauf peuvent être fixées à l'aide de clous ou de vis adaptés au support.

Lorsque des tassements sont à craindre, ne fixer les mouleurs qu'à une seule paroi. Après séchage des produits éventuellement utilisés, les mouleurs peuvent être peintes avec des produits adaptés à la mise en peinture des plaques de plâtre.

Désignation	Unité	Valeur
Longueur	mm	+ 20 - 0
Corde AA.	mm	108 min - 110 max
Épaisseur DF	mm	9,5 - ±1,5
Épaisseur AC	mm	6 - ± 0,5
Distance ED..	mm	18,5 min - 20,5 max.
Angle BAC	°	45 - ±5
Angle SXT	°	≤ 90



### Contactez-nous

Service technique :

▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

▶ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

**Knauf** Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

#### NOTE :

**Cette fiche technique est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.**