



Droogbouw

K655.be **NNS**

Technische fiche

09/2018



Nonius partie supérieure

Description

Partie supérieure du système de suspension Nonius pour plafonds avec des plaques de plâtre ou fibrociment avec une structure métallique type D112 / D113.

Matériau

- Acier zingué Z100
- Épaisseur 1 mm
- Charge jusqu'à 40 kg maximum par attache (en fonction du support et du type de fixation choisi)
- Également disponible en classe C3 et C5

Remarque

Combinée avec le Nonius partie inférieure, l'allonge pour Nonius partie supérieure, le clip de fixation Nonius ou le Nonius Clip, et le raccord Nonius, elle permet des hauteurs de plénum supérieures à 1,8 m.

Contactez-nous

Service technique:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.