

CONTUR (D)

DEMONTERTAK AKUSTIKTAK

- ✓ Demonterbart innertak med dolt bärverk
- ✓ Utmärkt ved lägre nependlingsmått -
montage sker underifrån utan lyft över bärverk
- ✓ Optimalt vid renoveringsobjekt och öppna ytor
- ✓ Hållbart innertak med lång livslängd

UTMÄRKANDE DETALJER






- Bärverk av T-profiler
- Kantutformning D
- Dolt bärverk
- Nedpendlingsmått ned till 65 mm

HÅLLBAR PRODUKT:

- Tillverkad av gips
- Naturligt och säkert material
- 100% återvinningsbart
- Förbättrar inomhusmiljön
- Ommålningsbar med bibehållen ljudabsorption



PRODUKTVARIANTER

KANTUTFORMNING	 <p>KANT D Dolt bärverk</p>			
PERFORERINGS-MÖNSTER Finns även utan perforering (Regula)				
PERFORERING	MICRO Kvadratiska hål 3×3mm c/c 8.33mm	GLOBE Runda hål Ø6mm c/c 15mm	QUADRIL Kvadratiska hål 12×12mm c/c 30mm	TANGENT Ovala hål 4x14mm c/c 10/20mm
PERFORERINGSGRAD	10.2%	10.2%	13%	21.3%
NRC, nedpendlat 200 mm, ingen mineralull	0.60	0.65	0.65	0.75
NRC, nedpendlat 200 mm, 50 mm mineralull	0.70	0.70	0.75	0.90
ALPHA-W, nedpendlat 200 mm, ingen mineralull	0.65	0.60	0.60	0.80
ALPHA-W, nedpendlat 200 mm, 50 mm mineralull	0.70	0.65	0.70	0.90
LJUSREFLEKTION (LRV)	72.1%	72.8%	75.1%	70.9%
MÅTT (mm)	Standard	600 x 600 x 12.5		-
	Special	300-450 x 600-2400 x 12.5 450-625 x 600-1250 x 12.5		
VIKT SKIVA (kg/m ²)	9.45 - 10.20			
YTBEHANDLING	<p>Framsida: Vit akrylfärg, RAL 9003, glans 5. Baksida: Akustikduk, galvaniserade metallbeslag. Finns i andra kulörer på begäran.</p> <p>Kan även levereras med hygienisk Medifend ytbehandling. Medifend har antibakteriell och fungistatisk effekt. Testad enligt DIN ISO 846, metod B och B'.</p>			
SYSTEMKOMPONENTER	1) Undertaksskiva i gips 2) Bärprofiler 3) Distansprofiler 4) Upphängning			
CERTIFIKAT/ DOKUMENTATION	1) Miljövarudeklaration EPD 2) Livscykelanalys FDES 3) Dansk kvalitetsmärkning för inomhusmiljö (DIM) 4) Emissioner VOC (ISO 16000-9) 5) Produktsäkerhet, UL-listad R26164			

PRODUKTEGENSKAPER

BRANDTEKNISK MATERIALKLASS
A2-s1, d0

INOMHUSMILJÖ
Dansk Indeklima Mærkning (DIM), deklarerat tidsvärde: 10 dygn
Partikelemission: Låg
Luftrening med Cleaneo teknik.

RUMSKLIMAT
Kan användas i miljöer med:
- max 70% RF vid 25°C (ständigt)
- max 90% RF vid 30°C (kortvarigt)
- omgivningstemperatur upp till 50°C

BÄRFÖRMÅGA
Upp till 1 kg per undertaksskiva (vid max. 2 mm nedböjning).

HÅLLFASTHET
Glasfiberarmerad gipsskiva. Hög tryckhållfasthet. Hög densitet på gipsskiva ger stabilitet undertak.