

PLAZA (A)

DEMONTERBART AKUSTIKTAK

- ✓ Hållbart innertak med lång livslängd
- ✓ Lätt att montera
- ✓ Lämpligt i tuffa miljöer
- ✓ Miljövänligt

UTMÄRKANDE DETALJER









- Bärverk av T-profiler
- Kantutformning A
- Synligt bärverk
- Slagtålighet klass 3A

HÅLLBAR PRODUKT:

- Tillverkad av gips
- Naturligt och säkert material
- 100% återvinningsbart
- Förbättrar inomhusmiljön
- Ommålningsbar med bibehållen ljudabsorption



PRODUKTVARIANTER

KANTUTFORMNING	 KANT A, S15, 9.5mm 9.5 mm skiva i synligt 15 mm bärverk	 KANT A, S15, 12.5mm 12.5 mm skiva i synligt 15 mm bärverk	 KANT A, S24, 9.5mm 9.5 mm skiva i synligt 24 mm bärverk	 KANT A, S24, 12.5mm 12.5 mm skiva i synligt 24 mm bärverk	
PERFORERINGSMÖNSTER Finns även utan perforering (Regula)					
PERFORERING	MICRO Kvadratiska hål 3x3mm c/c 8.33mm	GLOBE Runda hål Ø6mm c/c 15mm	QUADRIL Kvadratiska hål 12x12mm c/c 30mm	TANGENT Ovala hål 4x14mm c/c 10/20mm	
PERFORERINGSGRAD	10.2%	10.2%	13%	21.3%	
NRC, nedpendlat 200mm, ingen mineralull	0.60	0.65	0.65	0.75	
NRC, nedpendlat 200mm, 50mm mineralull	0.70	0.70	0.75	0.90	
ALPHA-W, nedpendlat 200mm, ingen mineralull	0.65	0.60	0.60	0.80	
ALPHA-W, nedpendlat 200mm, 50mm mineralull	0.70	0.65	0.70	0.90	
LJUSREFLEKTION (LRV)	72.1%	72.8%	75.1%	70.9%	
MÅTT (mm)	Standard 9.5mm	600 x 600	600 x 600 600 x 1200	600 x 600	-
	Standard 12mm	625 x 625	625 x 625 625 x 1250	625 x 625	600 x 600
	Special	300-450 x 600-2400 x 12.5 450-625 x 600-1250 x 12.5			
VIKT SKIVA (kg/m ²)	7.8 - 8.7 (9.5 mm skiva) / 9.0 - 9.9 (12.5 mm skiva)				
YTBEHANDLING	Framsida: Vit akrylfärg, RAL 9003, glans 5. Baksida: Akustikduk Finns i andra kulörer på begäran. Kan även levereras med hygienisk Medifend ytbehandling. Medifend har antibakteriell och fungistatisk effekt. Testad enligt DIN ISO 846, metod B och B'.				
SYSTEMKOMPONENTER	1) Undertaksskiva i gips 2) Bärprofiler 3) Tvärprofiler 4) Upphängning				
CERTIFIKAT/ DOKUMENTATION	1) Miljövarudeklaration EPD 2) Livscykelanalys FDES 3) Dansk kvalitetsmärkning för inomhusmiljö (DIM) 4) Emissioner VOC (ISO 16000-9) 5) Produktsäkerhet, UL-listad R26164				

PRODUKTEGENSKAPER

BRANDTEKNISK MATERIALKLASS
A2-s1, d0

INOMHUSMILJÖ
Dansk Indeklima Märkning (DIM),
deklarerat tidsvärde: 10 dygn
Partikelemission: Låg
Luftrening med Cleaneo teknik.

RUMSKLIMAT
Kan användas i miljöer med:
- max 70% RF vid 25°C (ständigt)
- max 90% RF vid 30°C (kortvarigt)
- omgivningstemperatur upp till 50°C

LASTBÄRANDE KAPACITET
Upp till 3 kg per skiva (vid max 2 mm
nedböjning).

HÅLLFASTHET
Glasfiberarmerad gipsskiva. Hög
tryckhållfasthet. Hög densitet på
gipsskiva ger stabilt undertak.

SLAGTÅLIGHET
Uppfyller klass 3A för slagåtlighet enligt
DIN EN 13964 och bollträffar enligt DIN
18032-3.