



Risba je informativnega značaja.
Mere so zgolj priporočljive in niso v natančnem merilu.

- 1 Zaključna pločevina
- 2 Primarna kritina (opečnata, betonska, jeklena,...)
- 3 Lesene letve za kritino (razmik in dim. odvisna od kritine)
- 4 Kontra letve (prezračevani sloj)
- 5 Paroprepustna, vodoodbojna folija Knauf Insulation Homeseal LDS 0,04 FixPlus + sistemski lepilni trakovi KI Homeseal LDS
- 6 Lesene deske širine ca. 20 cm z medsebojnim razmakom 2 cm
- 7 Mineralna volna Knauf Insulation med špirovci, npr. Ecose steklena volna Unifit 032, 035 ali Ecose kamena volna NaturBoard FIT, VENTI, VENTACUSTO ali vpihovana steklena vlakna Supafil Timber Frame
- 8 Dodatna mineralna volna Knauf Insulation pod špirovci, npr. Ecose steklena volna Unifit 032, 035, 037 oz. NatuRoll Plus ali Ecose kamena volna NaturBoard FIT, VENTI, VENTACUSTO ali vpihovana steklena vlakna Supafil Timber Frame
- 9 Knauf C profil za pritrnitev stropne obloge
- 10 Parna ovira Knauf Insulation Homeseal LDS 5 + sistemski lepilni trakovi KI Homeseal LDS
- 11 Stropna obloga (Knauf mavčno-kartonske ploščice)
- 12 Lepilno-tesnilna masa Homeseal LDS Solimur
- 13 Notranji omet, 1,5 cm
- 14 Lesen opaž napušča
- 15 Špirovec, običajne dimenzije 10/14, 12/14, 12/16 cm ali podobno
- 16 Lesene deske - opaž napušča nad špirovci
- 17 Toplotna izolacija zunanje stene - plošče iz kamene volne Knauf Insulation FKD-S Thermal, FKD-N Thermal, Smartwall N C1 ali lamele FKL)
- 18 Zunanji omet, 1 cm