



Parachèvement à sec

K631a.be

Fiche technique

08/2020

Profilé UA + 2 rangées de perforations

Description produit

Profilé renforcé avec deux rangées de perforations pour cloisons de séparation et pour huisserie de porte dans une cloison métallique. Profilé métallique pour ossature de plafonds en plaques de plâtre système D116.be (voir brochure D11.be).

Dimensions

L x l x h x e (mm)	N° d'art.	L x l x h x e (mm)	N° d'art.
2600 x 75 x 40 x 2	00322590	2750 x 100 x 40 x 2	00322599
2750 x 75 x 40 x 2	00322591	3000 x 100 x 40 x 2	00322600
3000 x 75 x 40 x 2	00322592	3250 x 100 x 40 x 2	00322601
3250 x 75 x 40 x 2	00322593	3500 x 100 x 40 x 2	00322602
3500 x 75 x 40 x 2	00322594	3750 x 100 x 40 x 2	00322603
3750 x 75 x 40 x 2	00322595	4000 x 100 x 40 x 2	00322604
4000 x 75 x 40 x 2	00322596	4500 x 100 x 40 x 2	00322605
4500 x 75 x 40 x 2	00322597	5000 x 100 x 40 x 2	00322636
5000 x 75 x 40 x 2	00045525	FIX x 100 x 40 x 2	00322643
FIX x 75 x 40 x 2	00322642	FIX x 125 x 40 x 2	00003383
2600 x 100 x 40 x 2	00322598	FIX x 150 x 40 x 2	00322645

Données techniques

Matériau	Acier laminé à froid et revêtu DX51D
Zingage	Z 275
Épaisseur	2 mm
Norme	DIN EN 10346

Domaine d'application

- Intérieur
- Plafonds
- Cloisons
- Huisserie de porte

Propriétés et plus-values

- Fixation de WC suspendu
- Fixation de porte jusqu'à 150 kg avec un profilé de 150 mm et une porte ≤ 885 mm (voir W11.be)

Contactez-nous

Service technique :

▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Cette fiche technique est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.