



Afwerkplamuur

04/2016

C5 - Kneedbaar hout

MATERIALEN

Knauf Kneedbaar Hout is een superfijne vulpasta voor hout, op basis van acrylpolymeren.

OPSLAG

Knauf Kneedbaar Hout moet op een droge, koele en vorstvrije plaats weg van direct zonlicht worden bewaard (tussen 5 en 25 °C). Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 36 maanden lang constant.

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor binnen en buiten
- Gebruiksklaar
- Zonder oplosmiddel
- Flexibel en versterkt met vezel
- Gemakkelijk op te schuren
- Uitstekende hechting op de meeste ondergronden in hout
- Groot vulvermogen, weinig krimp
- Mag na het drogen worden geverfd of gevernist

TOEPASSINGSDOMEIN

Knauf Kneedbaar Hout is in het bijzonder geschikt voor de reparatie van kleine gebreken op ondergronden op basis van hout binnenshuis. Voordat lak, verf, vernis, enz. wordt aangebracht. Maakt het mogelijk om de poriën en de nerven van het hout te vullen en glad te maken. Maakt het mogelijk om de wormsteken te repareren. Dit product mag buiten worden aangebracht op hout, op voorwaarde dat het direct na droging wordt beschermd met een geschikte verf. De tinten kunnen onderling gemengd worden.

VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten dit technische informatieblad valt, of bij onduidelijke instructies.

VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet schoon en stabiel zijn, droog en vrij van elk element dat een goede hechting van het product in de weg zou kunnen staan (stof, vet, weinig hechtende oude verf ...). Bescherm de metalen delen met behulp van een roestwerende primer. De tube schudden vóór gebruik, de dop verwijderen en de punt van de doseermond afsnijden.

VERWERKING

Breng het product rechtstreeks aan met behulp van een spatel of een mes in roestvrij staal. Voor de reparatie van barsten van meer dan 5 mm wordt aangeraden om in twee of meer lagen te werken. Schuur de oppervlakken op en verf ze, zodra ze volledig droog zijn. Reinig het gereedschap en de recipiënten na gebruik onmiddellijk met helder water.

OPMERKINGEN

Breng het product niet aan als de temperatuur van de ondergrond en/of de omgevingstemperatuur minder dan 5 °C bedraagt.

Mag niet worden aangebracht op oppervlakken die permanent worden blootgesteld aan vocht. Verwijder na gebruik de lucht uit de tube en sluit de tube zorgvuldig af.

Behoed het product voor vorst en warmte.

VERPAKKING

Tube van 125 en 200 ml, emmer van 1 kg.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	5-30 °C
Dichtheid	ong. 1,45 g/cm ³
Verbruik	ong. 1,5 kg/m ² /mm dik
Droging	ong. 1-4 uur naargelang van de ondergrond en de omgevingsomstandigheden
Maximumdikte	5 mm
Kleuren	wit, mahonie, eik, walnoot, den

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Buiten het bereik van kinderen bewaren
- Lees het etiket vóór gebruik
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: www.repafill.be

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Kneedbaar Hout_NL_B_04.16_XXXXX

Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.