



K531S

Droogbouw

Technische fiche

09/2017



Schroeven voor geperforeerde plaat SN

Productbeschrijving

- Speciale schroeven voor de bevestiging van de Knauf Cleaneo Sound Design plaat.
- Scherpe punt voor een snelle perforatie van de schroef in plaatstaal met een dikte tot 0,7 mm.
- Dankzij de kleine diameter van de schroefkop kan men de platen schroeven tussen twee perforaties zonder deze te beschadigen.
- Gefosfateerd staal voor een optimale bescherming tegen roest.
- Deze schroef verzekert de mechanische stabiliteit van de plaat en kan in hetzelfde vlak als de plaat gevoegd worden.

Toepassingsgebied

- Binnen
- Akoestische absorberende plafonds en valsplafonds
- Niet dragende wanden en voorzetwanden

Verwerking

Met een snoerlose schroefmachine uitgerust, met het schroefhulpstuk *Knauf Plus* of met behulp van een professionele schroefmachine.

Om spanningen in de plaat te vermijden altijd eerst het midden van de plaat vastschroeven.

Schroeflengte

Beplatingsdikte : + min. 10 mm

Schroefafstand

Wand ≤ 25 cm

Plafond ≤ 17 cm

Technische gegevens

Afmetingen

30 x 3,5 mm

Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.