



SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 0079_Weatherboard_365_9_GM-H1_2024_08_06

- Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus
Knauf Weatherboard 365 9 GM-H1 - EN 15283-1
- Tuotteen käyttökohteet:
Rakentamisessa käytettävä kipsilevy
- Valmistajan nimi ja osoite:
Knauf Oy, Bertel Jungin aukio 1 PL 18, FI-02601 Espoo, Finland
Puh. (09) 476 400, E-mail: info-fi@knauf.com
- Valtuutettu edustaja:
Knauf Oy, Bertel Jungin aukio 1 PL 18, FI-02601 Espoo, Finland
Puh. (09) 476 400, E-mail: info-fi@knauf.com
- Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:
Systeemi 4 & 3 (paloluokka; leikkauslujuus)
- Tyypitestauksen menetelmä ja testit suorittanut taho:
a) Harmonisoitu standardi: EN 15283-1:2008+A1:2009
b) Ilmoitettu laitos: NB 0809 on suorittanut testit paloluokan ja leikkauslujuuden osalta.
- Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Paloluokka – R2F	A2-s1,d0	EN 15283-1:2008+A1:2009
Leikkauslujuus - ↑↓	493 N	EN 15283-1:2008+A1:2009
Vesihöyrynvastus - μ	10	EN 15283-1:2008+A1:2009
Lämmönjohtavuus - λ	0,25 W/(m·K)	EN 15283-1:2008+A1:2009
Taivutuslujuus - F	täyttää 159,6 N (poikkisuuntaan) 408,5 N (pituussuuntaan)	EN 15283-1:2008+A1:2009
Ilmanäänen eristävyys* - R	kts. valmistajan kirjallisuudesta NPD NPD	EN 15283-1:2008+A1:2009
Iskun kestävyys - → I (rakenteesta riippuvainen)		
Äänenvaimennus - α (rakenteesta riippuvainen)		
*Nämä ominaisuudet riippuvat rakenteesta joista löytyy tietoa valmistajan materiaalista.		

- Edellä 1 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Jarno Ruohonen, Tekninen päällikkö

Espoo, Finland, 3.10.2024

Jarno Ruohonen
(allekirjoitus)