



## UW-skinne

Til indervægge  
EN 14195

Se artikelnr. og EAN i skema

11/2020

## UW-skinne

Når der er strenge brandkrav med mekanisk påvirkning. Anvendes sammen med Knauf Diamant Steel systemet. Er godkendt til indbrudssikring.

### Anvendelse

Skinne med 40 mm høje flanger til opbygning af EI60 M brandvægge og RC2 og RC3 indbrudssikre vægge. Til opbygning af ikke-bærende konstruktioner i bygninger sammen med gipsplader efter EN 520 eller videreforarbejdede produkter efter EN 14190. Profiler produceret efter EN 14195.

### Produktvarianter/størrelser

Skinne UW 75/100/125 mm

Produktdata UW skinne			
Egenskab		Værdi	Enhed
Brand	Reaktion på brand	A1	Ubrændbar
Styrke	Flydespænding	240	N/mm <sup>2</sup>
Indhold	Farligt indhold	NPD	
Overflade	Zink	100	g/m <sup>2</sup>
Korrosionsklasse		C1	
Mål	Breder ± 0,5	75/700/125	mm
	Tykkelse	0,6	mm
	Længde	±	+ 0 / - 3
	Øvrige - se tegning	±	1 mm

### Adresse

Knauf A/S  
Kløvermarksvej 6  
DK - 9500 Hobro

### Kontakt

E-mail: salg@knauf.dk  
Telefon: +45 9657 3030  
www.knauf.dk

Profildata					
	t	h	A	I <sub>y</sub>	W <sub>y</sub>
Profil	mm	mm	mm <sup>2</sup>	mm <sup>4</sup>	mm <sup>3</sup>
UW 75	0,6	75	86,0	8,01 x 10 <sup>4</sup>	2,14 x 10 <sup>3</sup>
UW 100	0,6	100	100,0	15,48 x 10 <sup>4</sup>	3,10 x 10 <sup>3</sup>
UW 125	0,6	125	114,0	26,08 x 10 <sup>4</sup>	4,17 x 10 <sup>3</sup>

Stålkvalitet DX51D+Z100

Artikelnr. /EAN kode:
UW 75: 75x40mm: 3376 / 4003982027726 UW 75: Speciallængde: 7693 / 5413503012176
UW 100: 100x40mm: 3378 / 4003982027771 UW 100: Speciallængde: 7694 / 4003982202048
UW 125: 125x40mm: 65984 / 4003982417626 UW 125: Speciallængde: 7857 / 4003982158727