



Parachèvement à sec

K442.be

Fiche technique

08/2018



Bande de renfort en fibre de verre pour Fireboard

Bande de renfort pour le jointoiment des plaques Fireboard

Description du produit

Bande de renfort micro perforée en fibre de verre pour le renforcement des joints entre 2 plaques Fireboard. Grâce à ses propriétés, elle offre une meilleure résistance contre les fissures.

Domaine d'application

Pour les murs d'intérieur et plafonds.

Mise en œuvre

Le jointoiment se fait dans un premier temps avec Fireboard Spachtel (min 1 mm d'épaisseur), ensuite il faut rapidement appliquer la bande de renfort.

Après le séchage, appliquez Fireboard Spachtel sur toute la surface pour une finition lisse.

Remarque :

Pour toutes informations complémentaires, nous vous recommandons de prendre contact avec notre équipe technique.

Dimensions :

Largeur : 50 mm

Dimension standard :

25 m

Livraison :

1 boîte (20 pièces)

Contactez-nous

Service technique:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.