

Akustik Karo Alçıpan®

Ürün Teknik Föyü

12/2023

Akustik Karo Alçıpan®

Modüler asma tavan sistemleri için akustik plaka

Ürün Tanımı

Ses yutum özelliğine sahip, dairesel veya kare delikli akustik Alçıpan® çeşididir.

Depolama

Paketler taşınırken azami dikkat gösterilmelidir. Ambalajlar düz, kuru, temiz bir alanda stoklanmalıdır. Ambalajların su almaması için tedbir alınmalıdır.

Referans Standart

TS EN 14190

Kullanım Alanları

- Modüler asma tavanlar

Özellikleri

- Beyaz boyalı veya vinil kaplı kullanıma hazır yüzey
- Ses yutumu
- Temiz ve kolay montaj
- Zaman tasarrufu

Teknik Özellikler

| Tanım | 6/18 D | 8/18 D | 10/23 D | 15/30 D | 12/25 D | 12/25 K | 8/12/50 D |
|-------------------------------------|----------------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Genişlik toleransı (mm) | 0, -4 | | | | | | |
| Uzunluk toleransı (mm) | 0, -5 | | | | | | |
| Kalınlık toleransı (mm) | ± 0,5 | | | | | | |
| Kısa kenarın diklikten sapması (mm) | ≤ 2,5 | | | | | | |
| Kenar tipi | Küt kenar (KK) | | | | | | |
| Çap (mm) | 6 | 8 | 10 | 15 | 12 | 12 | 8-12 |
| Aks aralığı (mm) | 18 | 18 | 23 | 30 | 25 | 25 | 50 |
| Delik oranı (%) | 8,7 | 15,5 | 14,8 | 19,6 | 18,1 | 23 | 13,1 |

Ürün Çeşitliliği

| Tanım | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m ²) | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | Adet/Paket | Ürün Kodu |
|---|---------------|------------------------------|---------------|--------------|------------|-----------|
| Boyalı Akustik Karo Alçıpan® 6/18 D | 9,5 | 6 - 7 | 600 | 600 | 10 | 141219 |
| Boyalı Akustik Karo Alçıpan® 8/18D | | | | | | 255017 |
| Boyalı Akustik Karo Alçıpan® 10/23 D | | | | | | 255020 |
| Boyalı Akustik Karo Alçıpan® 12/25 D | | | | | | 193548 |
| Boyalı Akustik Karo Alçıpan® 15/30 D | | | | | | 255018 |
| Boyalı Akustik Karo Alçıpan® 12/25 K | | | | | | 255023 |
| Boyalı Akustik Karo Alçıpan® 8/12/50 D | | | | | | 255021 |
| Vinil Kaplı Akustik Karo Alçıpan® 6/18 D | | | | | | 502603 |
| Vinil Kaplı Akustik Karo Alçıpan® 8/18 D | | | | | | 502605 |
| Vinil Kaplı Akustik Karo Alçıpan® 10/23 D | | | | | | 502606 |
| Vinil Kaplı Akustik Karo Alçıpan® 12/25 D | | | | | | 502608 |
| Vinil Kaplı Akustik Karo Alçıpan® 15/30 D | | | | | | 502609 |
| Vinil Kaplı Akustik Karo Alçıpan® 12/25 K | | | | | | 492372 |
| Vinil Kaplı Akustik Karo Alçıpan® 8/12/50 D | | | | | | 502610 |

Sistem Performans Özellikleri

Ses yutumu performans değerleri tavan boşluğu mesafesine, sistem bileşenlerine ve uygulanan akustik plakanın çeşidine göre farklılık gösterebilir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr

▶ teknik@knauf.com

Merkez: Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle
/ ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506

Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, kopyalanamaz.