GIPSWIJZER

ONDERGRONDEN EN TOEPASSINGEN VOOR GIPSPLEISTERS

Build on us.

GRONDERINGEN EN TOEBEHOREN

Stuc-platen

Deze gipsplaten, verstevigd met glasvezel en bekleed met een speciaal papier, werden speciaal ontwikkeld om afgewerkt te worden met een gipspleister en met het oog op het realiseren van plafonds, schuine daken of verlaagde plafonds. De platen worden geschroefd of geniet op metalen of houten onderstructuren.



Delta PT

Een vochtig of vervuild metselwerk bedekken met een pleister veroorzaakt onoverkomelijk een degradatie van het pleister bij verloop van tijd. Door de natte wand van de nieuwe afwerkingslaag te scheiden, biedt het Knauf DELTA PT ontkoppelingsmembraan de ideale oplossing: het biedt een waterdichte ondersteuning voor pleisterwerk. Het membraan is bedekt met een door hitte gelaste wapening (HDPE) die de optimale hechting van de gipslaag of kleefgips garandeert. Het plaatsen van platen is ook mogelijk.

PFT G4 X

PFT G4 X is de verbeterde versie van de PFT G4, met een nóg hogere kwaliteit!
Bij de ontwikkeling van de G4 X hielden we rekening met de noden en vereisten van bouwprofessionals. Deze allernieuwste spuitmachine beschikt over de laatste technologische snufjes. Dat maakt hem zo sterk op alle niveaus en tot in de kleinste details.
Deze G4 X is verkrijgbaar in de versies 230V – 400V of omschakelbaar. Gemakkelijk aan te passen, is de machine inzetbaar bij tal van werkzaamheden: van alle types gipsbepleisteringen tot gevelbezettingen.

PVC aansluitingsprofielen

De witte zelfklevende PVC-profielen laten toe nette en flexibele aansluitingen binnen te realiseren tussen de gipspleisters en de andere elementen zoals ramen, deuren, enz. Ze garanderen ook de continuïteit van de luchtdichte barrière op deze verbindingen. De profielen zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes, afhankelijk van de dikte van het aangebrachte pleister.

Stucanet®

Stucanet bestaat uit metaalgaas van verzinkte draden en geperforeerd karton. Deze pleisterdrager biedt de perfecte ondergrond voor het gipspleister. Het is niet enkel gemakkelijk te transporteren maar ook gemakkelijk te snijden of plooien en te bevestigen.
Met Stucanet is pleisterwerk in elke vorm te realiseren: rond, hol of bol gebogen, of juist recht en vlak. De plooibare Stucanet platen stimuleren de creativiteit van de architecten en maken een optimale bepleistering mogelijk van gewelven, schuine wanden en andere moeilijke oppervlakken, zowel binnen als buiten.

Betokontakt / Betospray / Stuc-Primer

Gipsgebonden pleisters hebben een ondergrond nodig die voldoet aan bepaalde voorwaarden voor een goede hechting en om de pleister toe te laten goed af te binden. Bepaalde muren of plafonds beschikken niet over deze eigenschappen.
In de praktijk kunnen we verschillende types ondergronden onderscheiden: sterk of onregelmatig zuigende ondergronden en gladde, zwak tot niet zuigende ondergronden. Dankzij het juiste voorstrijkmiddel van Knauf, kunnen deze ondergronden een normale zuigkracht bekomen en wordt een goede hechting van het gipspleister gegarandeerd.

Gitex / Gitex LW

Oud metselwerk bestaat vaak uit heterogene materialen of bevatten soms kwetsbaardere zones (stabiele scheuren en gleuven).
De wapeningsnetten Knauf Gitex en Gitex LW in glasvezel verstevigen de gipspleisters op deze zones om het risico op schade te minimaliseren. De wapeningen worden geleverd in rollen van verschillende breedtes en zijn herkenbaar aan hun blauwe stroken aan de zijkant.

KNAUF ACADEMY

Dankzij onze studiedagen op hoog niveau en aangepast aan uw behoeften op het terrein verwerft u alle nodige kennis om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan. Een voordeel voor u en uw collega's, want opleiding is de sleutel tot de toekomst!
+32 (0)4 273 83 49 ▮ academy@knauf.be

SYSTEM FINDER

Knauf System Finder is uw ultieme productiviteitstool voor projectplanning. Ontdek Planner Suite: een digitaal platform om Knauf Systemen te vinden en toe te passen in uw bouwproject.
https://plannersuite.knauf.com

SALES TEAM

Bent u een professional en hebt u commerciële vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met uw erkende handelaar. Indien u dat wenst, kan ook een afgevaardigde van Knauf u advies geven. Neem contact op met onze helpdesk.
+32 (0)4 273 83 11 ▮ info@knauf.be

KNAUF SUSTAINABILITY

Wilt u specifieke informatie over de milieu-impact van onze producten of diensten? Bezoek ons speciaal aan dit thema gewijde platform.
Contacteer ons.
blue@knauf.com

KNAUF TECHNICS

Hebt u vragen over de producten of systemen van Knauf? Aarzel niet om contact op te nemen met onze technische dienst.
+32 (0)4 273 83 02 ▮ technics@knauf.be

DISTRIBUTION CENTER

We zullen leveren vanuit ons distributiecentrum te Herstal, waar onze Knauf-producten en -systemen worden opgeslagen. Zo kunt u ons assortiment combineren tijdens een enkel transport vanuit ons distributiecentrum.
order.NL@knauf.be

Knaufbe KnaufBelgium KnaufBelgium Knauf-belgium

www.knauf.com
Rue du Parc Industriel, 1
B-4480 Engis

Build on us.

ONDERGRONDEN EN TOEPASSINGEN VOOR GIPSPLEISTERS

			ÉENLAGIGE GIPSPLEISTERS				TWEELAGIGE GIPSPLEISTERS		DUNPLEISTERS		SPECIFIEKE GIPSPLEISTERS					
			MP 75 E Spuitgips	**ECOfin 2.0** Hand- en spuitgips	**GOLDBAND XT** Hand- en spuitgips	**GOLDBAND E** Manueel gipspleister	**DUO Light** Hand- en spuitgips voor tweelagig pleistersysteem	**FINISH 2** Dunpleister voor 2-lagig pleistersysteem	**MULTI-FINISH** Dunpleister	**FIX & FINISH** Blokkenlijm en eindlaagpleister	**MP 75 DIAMOND** Spuitgips met hoge hardheid	**MP 75 FIRE** Brandwerend gipspleister	**AQUASTUC** Waterafstotend pleister	**ROTBAND** Hechtpleister	**GOLDBAND QUICK** Snelpleister	**SNELBAND** Snelpleister
		Verwerking		+	+		+						+			
		Laagdikte	± 10 mm	± 10 mm	± 10 mm	± 10 mm	± 10 mm	2-4 mm	1-5 mm	1,5-4 mm	± 10 mm	6-40 mm	± 10 mm	min. 5 mm	± 10 mm	± 10 mm
		Afbindtijd	~ 180-200'	~ 170-190'	~ 180-200'	~ 150-180 '	~ 60-90'	~ 60-90'	~ 60-90'	~ 70-100'	~ 180-200'	180-300'	~ 190-210'	~ 160-180'	~ 70-110'	~ 20-30'
		Verbruik per m²	± 8 kg/cm	± 8 kg/cm	± 8 kg/cm	± 8 kg/cm	± 7 kg/cm	± 0,8 kg/mm	± 1,1 kg/mm	± 0,8 kg/mm	± 10 kg/cm	± 6,7 kg/cm	± 9,5 kg/cm	± 8 kg/cm	± 9 kg/cm	± 8,5 kg/cm
		Verpakking	Silo - 25 kg	Silo - 25 kg	Silo - 25 kg	25 - 10 - 4 kg	Silo - 25 kg	25 kg	25 kg	25 - 10 kg	Silo - 25 kg	20 kg	25 kg	25 - 10 kg	25 kg	25 kg
		Certificering	ATG 1617	ATG 1617	ATG 1617	ATG 1617		ATG 1617		ATG 1617				ATG 1617		
		Certificering / Labels	IBR No. 3021-1230 / EPD / C2C Bronze	IBR No. 3021-1230 / EPD / C2C Bronze		EPD					IBR No. 3021-1230 / EPD / C2C Bronze					
		Luchtdichtheid	✓	✓	✓	✓		✓			✓		✓	✓	✓	
ONDERGRONDEN	**Beton**	**Gegoten***	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	* ✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Prefab*	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	* ✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nieuw metselwerk (homogeen)	**Bims- of betonblokken**	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
		Baksteen**	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
		Kalkzandsteen	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
		Cellenbeton**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
		Gipsblokken**	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Oud metselwerk (gemengd)	**Terracotta baksteen**	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
		Oud en stabiel basispleister	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓ of	✓ of	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Gipsplaten	**Stuc-platen**	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
		Andere gipskartonplaten	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Isolatie materiaal	**Houtwol** (type Heraklith)	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
		EPS / XPS	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
	Metaal	**Stalen liggers en kolommen**	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗

= Machinale verwerking
= Manuele verwerking

= De technische dienst contacteren voor bijkomend inlichtingen
✓ = Dit symbool geeft in de bovenste rij het product aan dat op de gekozen ondergrond door Knauf geadviseerd wordt
✗ = Knauf raadt het gebruik van dit product op deze ondergrond niet aan

= Betokontakt
Emmers van 1,5 of 20 kg
Onverdund aanbrengen
Verbruik ca. 225 g/m²
Enkel met gipspleisters gebruiken

= Betospray
Bus van 10 l
Onverdund aanbrengen met spuitgereedschap
Verbruik: ca. 100 tot 150 ml/m²
Enkel met gipspleisters gebruiken

= Stuc-Primer
Emmers van 1,5 of 15 kg
Verdunning max. 1 : 1 – 1 : 3
Verbruik ca. 100 g/m² onverdund
Enkel met gipspleisters gebruiken

= Gitex
Lengte van rol: 100 m
Breedte: 10; 12,5; 25; 50 of 100 cm
Enkel met gipspleisters gebruiken

= Plug
= Voorbehandeling met Knauf Diepgrond
= Voorbehandeling met Knauf PG 2

= Stucanet

** Voor plafonds, steeds in combinatie met Knauf Stucanet SN*
*** Enkel op gelijmde metselwerken met hoge avlakheidssgraad*