

MUR ISOLERING

032/034/037



Ydeevnedeklarationsnummer:

G4222OPCPR / G4207MPCPR / G4207JPCPR

Brugskode:

MW-EN13162-T3-DS-WS-MU1

Kort beskrivelse:

Mur isolering består af ikke-brandbar glasuld med et vandskyende additiv.

Brug:

Anvendes til isolering af ydervægge / hulture under opmuring. Mur isolering leveres i dobbelt bredde for hurtigere håndtering, hvert formstykke er perforeret så det er let at dele. Produktet er CE-mærket.

Mål

Mål	
Bredde x Længde	Tykkelse
2x267 x 1250 mm, λ 0,032	190, 240 mm
2x267 x 1250 mm, λ 0,034	125, 150, 175, 190, 200, 240 mm
3x200 x 1250 mm, λ 0,032	190, 240 mm
3x200 x 1250 mm, λ 0,034	150, 190, 240 mm
2x267 x 1250 mm, λ 0,037	125, 150, 190, 240 mm
3x200 x 1250 mm, λ 0,037	190, 240 mm
I overensstemmelse med EN 12431	I overensstemmelse med EN 823

Dimensionsstabilitet		
Beskrivning	Värde	I enlighet med
Deklareret dimensionel stabilitet ved 70 °C/90 % relativ luftfugtighed	≤ 1 %	EN 1604

Andre dimensioner

Andre formater kan fremstilles, ved forespørgsel

Forpakning

Forpakning

Produkten leveres i polytylenpakker, som kun er designet til kortvarig beskyttelse. For langvarig beskyttelse på lagerstedet skal produktet opbevares enten indendørs eller overdækket og ikke på jorden.

Brandtekniske egenskaber

Reaktion på brand		
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	I overensstemmelse med
Ubrændbar, Euroclass	A1	EN 13501-1

Termiske egenskaber

Varmemodstand		
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	I overensstemmelse med
Deklareret varmeledningsevne λ_D	0,032 / 0,034 / 0,037	EN 12667:2012
Varmeledningsmodstand (W/mK)	Se produkt label	EN 12667:2012
Isolerings tykkelse	Se produkt label	EN 12431:2007
Tykkelse tolerance	T3	EN 823

Luftgennemtrængelighed		
Beskrivelse	Værdi	I overensstemmelse med
Luftgennemtrængelighed	-	EN 12114:2000

Fugteegenskaber

Vandpermeabilitet		
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	I overensstemmelse med
Korttids vandoptagelse	WS	EN 1609:2007
Langtids vandoptagelse	-	EN 12087:2007

Vanddamp permeabilitet		
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	I overensstemmelse med
Vanddampdiffusionsmodstand MU, μ	1	EN 13162:2012

Miljø

Holdbarhed

Glasuld er lugtfri, rådbestandige, ikke-hygroskopiske, understøtter ikke skadedyr og fremmer ikke mugdannelse eller svampe eller bakterievækst.

Bindemiddel

Indeholder vores egetudviklede bindemiddel ECOSE® Technology, som er fremstillet af genanvendelige biobaserede materialer og uden tilsat formaldehyd.