



HOMESeAL LDS SOLIPLAN

ART.: 504871

EENZIJDIGE TAPE

BESCHRIJVING

Solventvrije eenzijdige tape van kraftpapier voor het luchtdicht aftapen van naden tussen Homeseal LDS dampremmende folies (Homeseal 100 en FlexPlus).

WATERKERENDE DAMPOPEN MEMBRAAN

- 1 Homeseal LDS 0.04

DAMPREMMENDE FOLIES

- 2 Homeseal LDS 100
- Homeseal LDS FlexPlus

TAPES

- 3 Homeseal LDS Soliplan
- 4 Homeseal LDS Solifit-1

ISOLATIE

- 5 Knauf Insulation minerale wol



CERTIFICERINGEN



Build on us.

SPECIFICATIES

Artikelnummer	Breedte (mm)	Lengte (m ¹)	Rol m ²	Rollen / doos	Dozen per pallet
504871	60	40	2,4	8	48

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Beschermfolie	Siliconepapier
Ondergrond tape	Kraftpapier
Lijm	Acrylaatdispersie, vrij van oplosmiddelen
Kleur van de ondergrond tape	Wit
Temperatuurweerstand	-40°C tot +100°C
Plaatsingstemperatuur	> -10°C, aanbevolen > +5°C
Dikte (zonder beschermfolie)	0,35 mm

AANVULLENDE INFORMATIE

TOEPASSINGEN

Wordt gebruikt voor het maken van lucht- en dampdichte aansluitingen tussen overlappende Homeseal LDS dampremmende folies.

GESCHIKT VOOR ONDERGRONDEN

- › Homeseal LDS dampremmende folies,
- › Dampremmende folies volgens EN 13984,
- › Panelen op houtbasis met een hard oppervlak, OSB volgens EN 300,
- › Corrosievrije metalen vlakken en elementen van geschaafd hout binnenshuis.

WEERSTAND VAN DE MATERIAALCOMBINATIES TEGEN VEROUDERING

Goed uitgevoerde hechtingen met gecertificeerde systeemcomponenten zijn uiterst goed bestand tegen veroudering en voldoen aan de eisen van de ETAG 007 (Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring van houtenskeletbouwconstructies).

GEBRUIKSIINSTRUCTIES

Volg de relevante verwerkingsrichtlijnen en de pictogrammen op de verpakking. Daarnaast zijn de relevante normen en de regels van goed vakmanschap van toepassing.

OPSLAG

Bewaar tape op kamertemperatuur en bij een normale vochtigheidsgraad (50-70%), beschermd tegen direct zonlicht, regen en sneeuw.

TOEPASSINGSRICHTLIJNEN



Gebruik eenzijdige tape Homeseal LDS Soliplan om de overlapping af te kleven.



Druk aan om een goede hechting van de tape met het folie te verzekeren.



De tape is uitsluitend voor binnengebruik bedoeld.

WILT U MEER INFORMATIE? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP

KNAUF INSULATION B.V.

Dakota 7
5126 RL Gilze

Tel: + 31 (0)162 - 42 12 45
e-mail: customerservice.nl@knaufinsulation.com

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze uitgave kan Knauf Insulation geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die voortvloeit uit een eventuele fout in deze uitgave.